



Java. Techniki zaawansowane. Wydanie VIII

Cay S. Horstmann, Gary Cornell

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:

"Java. Techniki zaawansowane. Wydanie VIII"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem <https://helion.pl/user/erraty>

Strona	Linia	Jest	Powinno
2	31	ftp://ftp.helion.pl/przyklady/javt28.zip	ftp://ftp.helion.pl/przyklady/javtz8.zip
2	31	ftp://ftp.helion.pl/przyklady/javt28.zip	ftp://ftp.helion.pl/przyklady/javtz8.zip

Poniżej znajduje się lista błędów znalezionych przez czytelników, ale jeszcze nie potwierdzonych przez Redakcję:

Strona	Linia	Jest	Powinno
18	11 od dołu	Metoda available pozwala sprawdzić liczbę bajtów, które w danym momencie odczytać.	Metoda available pozwala sprawdzić liczbę bajtów, które w danym momencie może odczytać.
21	2 od dołu	Unicode (więcej informacji na temat kodów Unicode znajdziesz w rozdziale 3. książki	Unicode (więcej informacji na temat kodów Unicode znajdziesz w rozdziale 3. książki
32	4	calendar.setTime(hireDay);	calendar.setTime(hireDate)

41	69 od góra	jan pawel dwa	jan pawel drugi
129	16 od góry	condif.xsd. Jeśli dokument używa ...	config.xsd. Jeśli dokument używa ...
193	1 od dołu	<pre> PrintWriter out = new PrintWriter(outStream, true /autoFlush ?); </pre>	<pre> PrintWriter out = new PrintWriter(outStream, true /autoFlush /); </pre>
265	32	priceUpdateStmt.setString(1, priceUpdateStmt.getDouble(1, priceChange.getText(0)).doubleValue.parseDouble(priceChange.getText()));	priceUpdateStmt.setString(1, priceUpdateStmt.getDouble(1, priceChange.getText(0)).doubleValue.parseDouble(priceChange.getText()));
265	32	priceUpdateStmt.setString(1, priceUpdateStmt.getDouble(1, priceChange.getText(0)).doubleValue.parseDouble(priceChange.getText()));	priceUpdateStmt.setString(1, priceUpdateStmt.getDouble(1, priceChange.getText(0)).doubleValue.parseDouble(priceChange.getText()));
380	2 i 3 od góry	<pre> model.addElement("quick"); model.addElement("brown"); </pre>	<pre> model.addElement("quick"); model.addElement("brown"); </pre>
380	9	Jak łatwo zauważyć, klasa DefaultModelList	Jak łatwo zauważyć, klasa DefaultListModel