

Tabela 2.3. Selektory atrybutów obsługiwane przez bibliotekę jQuery

Selektor	Opis	Dostępność w arkuszach stylów CSS
E[A]	Dopasowuje wszystkie elementy z nazwą znacznika E zawierające atrybut A z dowolną wartością.	✓
E[A='W']	Dopasowuje wszystkie elementy z nazwą znacznika E zawierające atrybut A, którego wartość wynosi dokładnie W.	✓
E[A^='W']	Dopasowuje wszystkie elementy z nazwą znacznika E zawierające atrybut A, którego wartość rozpoczyna się od łańcucha W.	✓
E[A\$='W']	Dopasowuje wszystkie elementy z nazwą znacznika E zawierające atrybut A, którego wartość kończy się łańcuchem W.	✓
E[A!='W']	Dopasowuje wszystkie elementy z nazwą znacznika E zawierające atrybut A, którego wartość nie jest zgodna z łańcuchem W (lub nie jest mu równa), albo z nazwą znacznika E zupełnie pozbawionego atrybutu A.	
E[A*='W']	Dopasowuje wszystkie elementy z nazwą znacznika E zawierające atrybut A, którego wartość zawiera łańcuch W.	✓
E[A ='W']	Dopasowuje wszystkie elementy z nazwą znacznika E zawierające atrybut A, którego wartość równa jest łańcuchowi W lub W- (łańcuch W, po którym następuje łącznik).	✓
E[A~='W']	Dopasowuje wszystkie elementy z nazwą znacznika E zawierające atrybut A, którego wartość równa jest łańcuchowi W lub zawiera ten łańcuch z umieszczonymi w nim spacjami w roli separatora.	✓
E[K1][K2]	Dopasowuje wszystkie elementy z nazwą znacznika E zawierające atrybuty, które spełniają kryteria K1 i K2.	✓