# Sieci komputerowe. Kompendium

## Karol Krysiak

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:
**"Sieci komputerowe. Kompendium"**

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem https://helion.pl/user/erraty

| Strona | Linia | Jest | Powinno |
|---|---|---|---|
| 13 | 14 | faktycznye | faktyczne |
| 27 | 20 | m.in. przewody, karty sieciowe, modemy, regeneratory | m.in. karty sieciowe, modemy, regeneratory |
| 28 | rysunek 1.5 | ICM | ICMP |
| 29 | 16 | do aplikacji działającej nazywającej się "Klient FTP" | do aplikacji nazywającej się "Klient FTP" |
| 30 | Tabela 1.1 | | słowa: "datagram" i "ramka" powinny być wyśrodkowane (tak aby znalazły się pomiędzy tytułami kolumn "TCP" i "UDP") |
| 33 | 2 | Warstwa dostępu do sieci - rodzaje nośników | Rodzaje nośników |
| 39 | 19 | EIA/TIA 586 | EIA/TIA 568 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 39 | 35 | o szybkości do 10 MHz | o częstotliwości do 10 MHz |
| 39 | 38 | o szybkości do 16 MHz | o częstotliwości do 16 MHz |
| 40 | 1 i 5 | o szybkości do 100 MHz | o częstotliwości do 100 MHz |
| 40 | 10 | o szybkości do 250 MHz | o częstotliwości do 250 MHz |
| 40 | 13 | o szybkości do 600 MHz | o częstotliwości do 600 MHz |
| 40 | 29 | ma wysoką prędkość transmisji (do 1 000 Gb/s) | ma wysoką szybkość transmisji (do 1 000 Mb/s) |
| 47 | 10 | jest znacznie wyższy | jest wyższy |
| 60 | 30 | #040;strefa buforowa), dla 10Mb równy 9,6 ms (czas transmisji 96 bitów) | strefa buforowa), dla 10Mb równy 9,6 mikrosekundy (czas transmisji 96 bitów) |
| 60 | 35 i 36 | nadawanie. Nadawca po wykryciu kolizji kontynuuje nadawanie jeszcze przez czas równy IFG, tak aby wszystkie stacje w sieci otrzymały informację o kolizji. | nadawanie. |
| 61 | 2 | wymuszenia kolizji dla 10Mb, równy 3,2 ms (czas transmisji 32 bitów) | wymuszenia kolizji dla 10Mb, równy 3,2 mikrosekundy (czas transmisji 32 bitów) |
| 67 | Tabela | 8x035 | 0x8035 |
| 69 | 16 | odsyłam do pozycji [5] bibliografii | odsyłam do zamieszczonej na mojej stronie bibliografii |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 73 | Tabela 3.2 | Maksymalna odległość dla połączenia dwóch stacji w sieci 1Gb/s | Maksymalna odległość dla połączenia dwóch stacji w sieci 1Gb/s w technologii Full-duplex |
| 73 | Tabela 3.2 | 1000Base-FX 316 m | 1000Base-LX 550/5000 m |
| 73 | Tabela 3.2 | 1000Base-SX 316 m | 1000Base-SX 275/550 m |
| 80 | 33 | szybkości 125 Mbd | szybkości 125 Mbd (mega-bodów) |
| 80 | 5 | do pozycji [5] w wymienionej na końcu książki literaturze | do pozycji [5] w zamieszczonej na mojej stronie literaturze |
| 84 | 35 | routera (rysunek 3.14). | routera. |
| 90 | 16 | Czasem nazywany jest wzmacniakiem. | Czasem - niezbyt poprawnie - nazywany jest wzmacniakiem. |
| 113 | Tabela 4.4 | C 255.255.255.0 192.168.0.0 192.168.255.255 | C 255.255.255.0 192.168.N.0 192.168.N.255 |
| 115 | 19 | eth0 | eth1 |
| 119 | 1 od dołu | adr. zr. adr. doc. B.B.B.B A.A.A.A | adr. zr. adr. doc. A.A.A.A B.B.B.B |
| 123 | 11 | # route add -net 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 eth0 | # route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 eth0 |
| 125 | 2 | komputer A | komputer B |
| 125 | 3 | routerze B | routerze A |
| 127 | 3 | komunikatem Echo Request. | komunikatem Echo Reply. |
| 143 | 24 | flaga UGR | flaga URG |
| 353 | 9 od dołu | $ vi snort.rules | $ vi snort.conf |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 405 | 8 oddołu | prerouting i forward | prerouting i postrouting |