

C++. Księga eksperta

Jesse Liberty

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:
"C++. Księga eksperta"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem https://helion.pl/user/erraty

Strona	Linia	Jest	Powinno
68	16 w listingu 2.8	Budynek Mieszkalny Mieszka_w;	BudynekMieszkalny Mieszka_w;
106	23	(...)Zwróć uwagę, że adres zmiennej myUpperLeft figury p (prostokąt w SomeFunction()) jest taki sam, jak w przypadku adresu myUpperLeft figury myRect.	(...)Zwróć uwagę, że adres zmiennej myUpperLeft figury r (prostokąt w SomeFunction()) jest taki sam, jak w przypadku adresu myUpperLeft figury myRect.
214	10	intVector vInt(5) // definiuj 3 elementowy wektor liczb całkowitych	intVector vInt(5) // definiuj 5 elementowy wektor liczb całkowitych
220	23	listopad	list
225	15	for (list::const_iterator i = aList.begin(); i != aList.end(); ++i)	for (list::const_iterator i = aList.begin(); i != aList.end(); ++i)

394	1	ściwą informacją zawartą w jej węzłach są łańcuchy znakowe, sam zaś lista utrzymuje	ściwą informacją zawartą w jej węzłach są łańcuchy znakowe, sama zaś lista utrzymuje
402	Przypis nr 9	definicja matematyczna	Funkcja f(x) jest rzędu g(x), (ozn. O(g(x))) jeśli istnieją stałe n0 i C, że: dla kazdego n >= n0 f(n) = g(n) * C
415	1 od dołu	X[K]	X[k]
415	8	Dopóki (i >= 0) oraz (X[i] >= X[k]) wykonuj	Dopóki (j >= 0) oraz (X[j] >= X[k]) wykonuj
417	7 od dołu	zarówno przypis 12 jak i to samo w nawiasie	alo jedno albo drugie