


# C# i .NET

## Stephen C. Perry

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:
**"C# i .NET"**

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem https://helion.pl/user/erraty

| Strona | Linia | Jest | Powinno |
|---|---|---|---|
| 28 | 25 | wytwarzaniem | wytwarzania |
| 67 | 13 | Reminder | Remainder |
| 67 | 8 | iRate = defimal.Round(iRate.2); | iRate = decimal.Round(iRate.2); |
| 68 | 23 | Do konwersji liczb zmiennoprzecinkowych na inne typy należy używać metody System.Convert. | Do konwersji liczb zmiennoprzecinkowych na inne typy należy używać metod klasy System.Convert. |
| 73 | 20,23,26,29 | Wszystkie linijki zawierające Console.WriteLine(...) powinny być zakończone średnikiem | Console.WriteLine(...); |
| 93 | 32 | For (int i=0; i | for (int i=0; i |
| 93 | 33 | ages.add(i); //Tablica akceptuje parametry typu object | ages.Add(i); //Tablica akceptuje parametry typu object |
| 114 | 19 | extend | extern |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 128 | 20 | public static void PringLower(string s) | public static void PrintLower(string s) |
| 128 | 34 | //Dane wyjściowe: Mam na imię Wioleta. | //Dane wyjściowe: mam na imię wioleta. |
| 140 | 22 | public rectangle( double myWidth, double myHeight) | public Rectangle(double myWidth, double myHeight) |
| 140 | 6 | public Circle : IShapeFunction // Dziedziczy interfejs IShapeFunction | class Circle : IShapeFunction // Dziedziczy interfejs IShapeFunction |
| 140 | 8 | public circle( double rad) | public Circle(double rad) |
| 145 | 24 | public T this(int ndx) | public T this[int ndx] |
| 159 | 3 | public void CollectApparel(AppFactory factory)<br><br>IApparel apparel = factory.CreateApparel(); | public IApparel CollectApparel(AppFactory factory)<br><br>return factory.CreateApparel(); |
| 160 | 5 | Wyjątki stosuje się w dla wszystkich... | Wyjątki stosuje się dla wszystkich... |
| 204 | 40 | ...zajmowania się szczegółami związanymi przydzielaniem i zwalnianiem pamięci. | ...zajmowania się szczegółami związanymi z przydzielaniem i zwalnianiem pamięci. |
| 206 | 18 | MyTest.Name = "Julia"; | myTest.Name = "Julia"; |
| 224 | 10 | spring rem = "and so on"; | string rem = "and so on"; |
| 228 | 10 | sb.Insert(0, i); // 4 biały czerwony niebieski zielony | sb.Insert(0, i); // 4biały czerwony niebieski zielony |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 228 | 8 | sb.Insert(0, ch); //biały czerwony niebieski zielony | sb.Insert(0, ch); // białyczerwony niebieski zielony |
| 239 | 34 | Łańcuch od podzielenia. | Łańcuch do podzielenia. |
| 245 | 13 | ...Podobne podejście - polegające wielo- | ...Podobne podejście - polegające na wielo- |
| 267 | 11 z góry | pytanie nr 7 ,to jest dalszy ciąg 6-ego pytania | niema 10 pytań ,jest tylko 9. czyli pytanie 8-y dopiero jest 7-y itd |
| 272 | 7 | csc /t:winform.exe /r:System.Windows.Forms.dll winform.cs | csc /t:winexe /r:System.Windows.Forms.dll winform.cs |
| 287 | 23 | Windows DefaultLocation - ... | WindowsDefaultLocation - ... |
| 315 | 1 | private void btn_Clicked(object sender, System.EventArgs e) | protected void btn_Clicked(object sender, System.EventArgs e) |
| 334 | 10 od dołu | get { return lastname; } | get { return firstname; } |
| 341 | 5 od dołu | Konstruktor klasy (kontrolki) ListView... | Konstruktor klasy (kontrolki) ListViewItem... |
| 441 | 14 | if(lineCt > linesPerPage) | lineCt++; <br />if(lineCt > linesPerPage) <br /> |
| 622 | 30 | Nie dotyczy obiektów jednowywołaniowych aktywowanych przez klienta(..) | Nie dotyczy obiektów jednowywołaniowych aktywowanych przez serwer(..) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 622 | 30 | Nie dotyczy obiektów jednowywołaniowych aktywowanych przez klienta(..) | Nie dotyczy obiektów jednowywołaniowych aktywowanych przez serwer(..) |
| 696 | 25 | Pobiera obiekt HttpRequest, który jest używany do programowego przesyłania odpowiedzi HTTP do klienta. | Pobiera obiekt HttpResponse, który jest używany do programowego przesyłania odpowiedzi HTTP do klienta. |
| 856 | 8 | (...)<br>7.<br>a)false<br>b)true<br>(...) | (...)<br>7.<br>a)true<br>b)false<br>(...) |
| 862 | 12 linijka kodu | while(!chopStick[left] && !chopStick[right]) | while(!chopStick[left] \|\| !chopStick[right]) |

Poniżej znajduje się lista błędów znalezionych przez czytelników, ale jeszcze nie potwierdzonych przez Redakcję:

| Strona | Linia | Jest | Powinno |
|---|---|---|---|
| **81** | **2 od dołu** | **MyClass clStr = new MyClass;** | **MyClass clStr = new MyClass();** |