C# 3.0 i .NET 3.5. Technologia LINQ

Jacek Matulewski

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:
"C# 3.0 i .NET 3.5. Technologia LINQ"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem https://helion.pl/user/erraty

Strona	Linia	Jest	Powinno

			Załóżmy, że w tabeli mamy dane osób z wielu rodzin. Wówczas wygodne może być pokazanie osób o tym samym nazwisku w osobnych grupach. W prostym przykładzie widocznym poniżej zaprezentujemy osobno osoby o tym samym nazwisku, alew jego męskiej iżeńskiej formie.Warunek umieszczający w osobnych grupach może być jednak dowolną funkcją C#; moglibyśmy zatem sprawdzać czy nazwiska są takiesame po odjęciu ich końcówki.
			var grupyOsobOTymSamymNazwi = from osoba in listaOsob
			group osoba by osoba.Nazwisko into grupa
18	Podrozdział pomiędzy „Testowanie danych” a „Łączenie zbiorów danych”		select grupa;
			s="Lista osób pogrupowanych nazwiskami:\n\n";

38	drugi akapit	Skorzystałem także z własności ListaOsobs (z „s” na końcu) pierwszej z klas, aby pobrać referencję do kolekcji zawierającej dane z tabeli ListaOsob (wyróżnienie w listingu 3.7).	Skorzystałem także z własności ListaOsobs (z „s” na końcu) pierwszej z klas, aby pobrać referencję do kolekcji zawierającej dane z tabeli ListaOsob (wyróżnienie w listingu 3.7). Podobnie, jak w przypadku klasy DataContext możemy w konstruktorze klasy TelefonyDataContext jawnie podać ścieżkę do pliku bazy danych. Nie jest to już jednak konieczne - ścieżka ta jest bowiem przechowywana w ustawieniach projektu.

38	Listing 3.7	private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
		
		//tworzenie obiektu DataContext i pobieranie danych z tabeli
		
		string nazwaPliku = "Telefony.mdf";
		
		nazwaPliku = Path.GetFullPath(nazwaPliku);
		
		if (!File.Exists(nazwaPliku))
		
		MessageBox.Show("Brak pliku " + nazwaPliku);
		
		return;
		
		TelefonyDataContext bazaDanychTelefony = new TelefonyDataContext(nazwaPliku);
		
		var listaOsob = bazaDanychTelefony.ListaOsobs;
			private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
			
			//tworzenie obiektu DataContext i pobieranie danych z tabeli
			
			TelefonyDataContext bazaDanychTelefony = new TelefonyDataContext();
			
			var listaOsob = bazaDanychTelefony.ListaOsob