


# Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V

**Bill Burke, Richard Monson-Haefel**

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:
**"Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V"**

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem https://helion.pl/user/erraty

| Strona | Linia | Jest | Powinn |
|---|---|---|---|
| 40 | 3 od dołu | Komponenty sterowane komponentami | Komponenty sterowane komunikatami |
| 53 | 10 od dołu | cruisePK | cabinPK |
| 57 | pierwszy w drugim akapicie | Serwery EJB oferują pięć podstawowych usług | Serwery EJB oferu sześć podstawowy usług |
| 64 | 15 | klas bezstanowych komponentów sesyjnych | klas stanowych komponentów sesyjnych |
| 65 | 3 od dołu | EmailListenr | EmailListener |
| 65 | 3 od dołu | EmailListenr | EmailListener |
| 85 | ostatni wiersz na rysunku | TravelAgentBean.java | TravelAgentBean.cl |
| 94 | 13 | niezarządzany | zarządzany |
| 116 | 8 od dołu | sesyjnych | encyjnych |
| 145 | 8 od dołu | Relacje można podzielić na trzy kategorie | Relacje można podzielić na czter kategorie |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 162 | 2 akapit 3 linijka | jednokierunkowej relacji jeden-do-jednego | jednokierunkowe relacji jeden-do-wi |
| 172 | w kodzie klasy Reservation (setter) | public void setCustomers(Set customers) this.customers = customers; | public void setCustomers(Se customers) this.customers = customers; |
| 174 | w kodzie klasy Reservation (setter) | public void setCustomers(Set customers) this.customers = customers; | public void setCustomers(Se customers) this.customers = customers; |
| 183 | 2 i 3 linijka kodu (pierwszego kodu od góry) | customer.setAddress(new Address()); customer.getPhoneNumbers().add(new Phone()); | cust.setAddress(ne Address()); cust.getPhoneNumbers() Phone()); |
| 239 | 1 | marge() | merge() |
| 239 | 6 | persist() | remove() |
| 261 | ostatni wiersz przypisu | bezstanowych komponentów encyjnych | bezstanowych komponentów sesyjnych |
| 266 | 2 paragraf 4 linijka od końca | czyni ze stanowych komponentów encyjnych | czyni ze stanowyc komponentów sesyjnych |
| 538 | 15 | W przypadku korzystania z wyjątków nieweryfikowalnych... | W przypadku korzystania z wyjątków weryfikowalnych. |
| 538 | 15, 17 | exeptions | exceptions |

Poniżej znajduje się lista błędów znalezionych przez czytelników, ale jeszcze nie potwierdzonych przez Redakcję:

| Strona | Linia | Jest | Powinno |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **416** | **21** | **zatem zapewnia odczyty niepowtarzalne** | **zatem zapewnia odczyty powtarzalne** |