



Head First EJB. Edycja polska (Rusz głową!)

Kathy Sierra, Bert Bates

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:

"Head First EJB. Edycja polska (Rusz głową!)"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem <https://helion.pl/user/erraty>

Strona	Linia	Jest	Powinn
46	4	komponent Doradca będzie	komponent DoradcaBean będzie
51	opis roli wdrożeniowca	Janek, Ryszard	Marek, Darek
57	4 od dołu	J2EE - compliant	J2EE - compliant
82	rysunek konsoli	javac	java
92	1	W przypadku zwyczajnych, lokalnych wywołań metod Java przekazuje referencje przez wartość.	W przypadku zwyczajnych, lokalnych wywołań metod Java, argumenty przekazywane są przez referencję.
108	3 rys. po prawej (oraz na stronie 110)	interfejs >	klasa >
109	20 po prawej	wszystkie metody interfejsu EJBObject	wszystkie metody interfejsu EJBObject oraz LogikaBiznesowaKoszy

143	6 od dołu po lewej	interfejsu, do którego ta klasa	pakietu, do którego ta klasa
149	2 od dołu	interfejs Serialize	interfejs Serializable
149	26	W przypadku bezstanowych komponentów	W przypadku stanowych komponentów
152	2 dolne rysunki (ten sam błąd na str. 160)	<<interfejs>>	<<klasa>>
158	błąd na rysunku	> EJBHome	> EJBObject
163	komentarz po prawej	która zwraca wartość typu Object	która zwraca wartość typu EJBObject
190	lewa ramka, 7 od dołu	przekazywane przez wartość.	przekazywane przez referencję.
194	odpowiedzi na pytanie 3	odpowiedź C - Komponent A nie może wywołać metod komponentu B odpowiedź D - Komponent B nie może wywoływać metod klienta R	odpowiedź C - nieprawidłowa odpowiedź D - prawidłowa
206	1 wiersz po rysunkami	... zawsze będą przynajmniej cztery metody zwrotne	... zawsze będzie przynajmniej pięć metod zwrotnych
206	środkowy rysunek	create(String nazwaKlienta)	ejbCreate(String nazwaKlienta)
228	4	... prawdopodobnie będzie, gdyż wszystkie prawdopodobnie będzie pusta, gdyż wszystkie ...
245	komentarz do obrazka	Tym razem musisz zaznaczyć przycisk opcji Statefull!	Tym rzem musisz wybrać opcję Statefu

249	1	Tworzenie komponentów session bean	Tworzenie bezstanowych komponentów session bean
254	2 rysunek	Advice	Doradca
254	3 rysunek	DoradcaHome	SessionBean
257	3	musi mieć typ wartości wynikowej void1.	musi mieć typ wartości wynikowej void.
264	6	jedynym obiektem, którego kontener może użyć do	jedynym obiektem, którego komponent może użyć do
271	pytanie 10 (ten sam błąd na str. 273 w pytaniu 17)	w pytaniu pomyłkowo podano odpowiedź	bez odpowiedzi na zadane pytanie
291	Rysunek na dole, "chmurka" klienta	pośrednik nr 27	pośrednik nr 5
296	7	obiektami typu Serializable	obiektami typu Serializable
317	odpowiedzi na pytania 9 i 10	Poprawna odpowiedź na pytanie 9 : D Poprawna odpowiedź na pytanie 10 : D	Poprawna odpowiedź na pytanie 9 : E Poprawna odpowiedź na pytanie 10 : C
327	19	stworzyć pomoc	stworzyć pomost
365	obiekt EJBObject po prawej	obiekt EJBObject nr 55	obiekt EJBObject nr 7
373	opis kroku 2 i 3 na dole strony	Nakazuje bazie danych zablokować rekord	Nakazuje bazie danych odblokować rekord
386	pytanie 3 linia 1	metodami zapewniającymi dostępowymi	metodami dostępowymi

392	komentarz do pytanie 5 odpowiedź B	metoda musi być oznaczona jako: abstract void	metoda musi być oznaczona jako: publ abstract
409	4 komentarz od góry linia 2	polami na zarządzać	polami ma zarządza
412	1 komentarz od góry	Każdy element <ejb- realtion>	Każdy element <ejb- relation>
415	liczebność przy związku klasy	0..* 1	1 1
419	drugi komentarz od góry	strzałka wskazuje na zawartość elementu <ejb-relationship-role- name>	strzałka powinna wskazywać na zawartość elementu <ejb-name> 3 linie niżej
479	podobny błąd na stronie 480, górny prostokąt	MessageListener	EJBContext
494	1 od dołu	pojemnik nie może	kontener nie może
499	oba komentarze do rysunków	polecenie()	foo()
504	drugi od prawej prostokąt na samym dole	niebieski()	test()
504	lewy prostokąt na samym dole	niebieski()	purpurowy()
508	górne okienko uwaga 1 od dołu	serTransaction	UserTransaction
513	prostokąty u góry	getStatus isCallerInRole	getStatus() isCallerInRole()
519	dla atrybutu Supports wynik metody bar<code>#040;)	symbol atomu oraz tr.A	nic oraz ---
528	4 od góry	<transa-attribute>	<trans-attribute>
529	6	<metohod-params>	<method-params>

559	1, prawa kolumna wiersz "przykłady";ExceptionRemoteException		RemoteException
580	punkt 3	bessage-driven bean	message-driven bea
587	podobny błąd na str. 590, pytanie 2 odpowiedzi A i B	w obu odpowiedziach: , która została usunięta.	, który został usunięty
613	tekst na czarnym tle	kontekst.isCallerInRole("KlientVIP"); kontekst.isCallerInRole("Klie	kontekst.isCallerInRole("Klie
617	podobny błąd na str. 620, Pytanie 2 odpowieź B	Można je umieścić na liście z elementu <unchecked>.	Można oznaczyć je elementem <unchecked>.
636	1, środkowa kolumna	<ressource-ref>	<resource-ref>