



# Head First Servlets & JSP. Edycja polska (Rusz głową!)

**Bryan Basham, Kathy Sierra, Bert Bates**

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:

## **"Head First Servlets & JSP. Edycja polska (Rusz głową!)"**

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem <https://helion.pl/user/erraty>

| Strona | Linia  | Jest   |
|--------|--|--|
| 58     | 11, 12 od dołu   | <code>xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee xsi:sch<br/>web-app_2_4.xsd"</code>  |
| 58     | 14 od dołu   | <code>web-app xmlns=</code>  |
| 109    | wiersz polecenia w obrazku &#040;podobne błędy znajdują się na stronach: 110, 113, 118 | <code>javac -classpath<br/>d:\java\jakarta-tomcat-<br/>5.0.27\common\lib\servlet-<br/>api.jar:classes:. -d<br/>src\com\example\web\WyborPiwa.java</code> |
| 117    | 3 i 6 od dołu  | <code>view.forward(Request,<br/>response);<br/>requestDispatcher<br/>view =</code>   |
| 134    | 16 &#040;tytuł prawego dolnego okna&#041;  | <code>HttpServletRequest</code>  |

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 143 | rysunki   | <p>na pierwszym rysunku:<br/>metoda POST</p> <p>na drugim rysunku:<br/>metoda GET</p> <p>..do zaktualizowania<br/>bezy danych.</p> |
| 148 | drugi komentarz w listingu                      | Przeglądarka wysłała w ciele żądania jedną z czterech dostępnych opcji..   |
| 154 | nagłówek dolnego interfejsu                     | HttpServletRequest   |
| 161 | ramka "Zapamiętaj";                             | ponieważ użyto metody setHeader(). (W przeciwieństwie do metody addHeader, rozumiesz?)   |
| 168 | prawa kolumna, wiersz 14                        | HttpServletRequest   |
| 191 | ramka, 3 od dołu                                | NIE jest serwerem..  |
| 200 | 17 od dołu &#040;tekst pogrubiony&#041;;        | implementować interfejs Serializable ...   |
| 204 | 3 od dołu                                       | listenerTest/WEB-INF/classes/com/example/Pies.class  |
| 237 | 3, 4 &#040;oraz odpowiedź na stronie 243&#041;; | <p>Która metoda obiektu klasy<br/>RequestDispatcher<br/>może doprowadzić do<br/>wystąpienia wyjątku<br/>IllegalStateException?</p> |

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 277 | 5,6  | (...)w trzech klasach interfejsu API serwletów: HttpServletResponse, HttpServletResponse i Cookie.     |
| 295 | 8 &#040;errata także do odpowiedzi, strona 302&#041; | 6. public void sessionCreated()  |
| 316 | 5 od dołu w cwiczeniu                                |  |
| 323 | ramka w górnym prawym rogu, 2 wiersz                 | <% int liczba=0; %>  |
| 326 | 15 od dołu   | <form method="POST">   |
| 326 | zrzut przeglądarki                                   | Do przyjaciół, którzy mają takie samo hobby jak Ty, należą:<br><BR>Fred<br><BR>Pradeep<br><BR>Philippe |
| 358 | 4 od dołu  | D. Możemy przykryć zarówno metodę jspDestroy(),  |
| 364 | pytanie 6  | Prawidłowa odpowiedź: E  |
| 370 | 7  | cooke  |
| 395 | komentarz przy klamrze                               | są obiektami odwzorowań  |
| 407 | magnesiki z kodem                                    | wśród magnesików znajdują się między innymi:<br>[ , ]<br>[ , ]<br>[ ]                                  |

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 424 | 14 od dołu, lewa kolumna   | <code>\$listaUtworow["0"</code>  |
| 444 | 2 w kodzie, treść w nawiasach ostrych                                    | <code>jsp:useBean id="type" class="foo.Pracownik"</code>                           |
| 445 | punkt 2, wiersz 2.   | w postaci parametru inicjalizacji kontekstu serwletu                               |
| 451 | 1 od dołu  | F.<br><code>\$mojkomponent["obiekty].a</code>                                      |
| 465 | 9-11 od dołu &#040;znaczniki zamykające&#041;                            | <code>&lt;tr&gt;</code>  |
| 466 | zrzut z przeglądarki, prawy dolny róg                                    | tytuły filmów w języku angielskim  |
| 469 | zrzut przeglądarki po lewej stronie: Co widzą zarejestrowani użytkownicy | na zrzucie brakuje elementów służących do dodawania komentarzy.                    |
| 472 | 7, 1 wiersz komentarza po prawej stronie                                 | przetworzony   |
| 473 | 10   | Ustawianie zmiennej atrybutu var za pomocą znacznika<br><code>&lt;c:set&gt;</code> |
| 474 | punkt 2: Z ciałem  | ostrzy nawias zamykający jest zasłaniany przez komentarz do wiersza kodu           |
| 484 | zrzut przeglądarki   | Pełzające  |
| 497 | 6 wiersz kodu  | <code>private String user</code>   |
| 506 | 3 od dołu, kod   | <code>&lt;rtexprvalue&gt;-----<br/>&lt;/rtexprvalue&gt;</code>                     |

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 512 | fragment B &#040;oraz odpowiedź na str. 516&#041;       | value='\$element.idObiektu'[...]  |
| 532 | 5   | <%@ taglib<br>prefix="mojeZnaczniki"<br>uri="presteZnaczniki"<br>%>                 |
| 541 | 2 od dołu   | przyjmie wartość false?   |
| 544 | 1   | Wyjątek<br>SkipPageaException...  |
| 546 | 9 od dołu   | W końcu wywoływana jest metoda doBody()   |
| 565 | 15  | <c:choose><br>umieszczany<br>wewnątrz znaczników<br><c:when><br>oraz <c:otherwise>. |
| 566 | 7 &#040;środek strony&#041;                             | <moje:ZnacznikZwenetrzny>   |
| 568 | 15 od dołu &#040;kod&#041;                              | [..] +<br>zewn.getName());  |
| 574 | środkowa kolumna tabeli,<br>komórka 4 od dołu, wiersz 4 | wyjątek 10Exception)  |
| 581 | 3 od dołu &#040;oraz odpowiedź na str. 591&#041;        | .. którego klasa<br>dziedziczy po klasie<br>IterationTag.                           |
| 596 | pierwszy komentarz od góry                              | page nie można<br>używać w pliach   |
| 605 | 1. od dołu &#040;rysunek&#041;                          | ZnacznikPierwszy.jar  |
| 616 | ramka &quot;Żądania&quot;, 5<br>wystąpień               | tmpObsluga  |
| 632 | 9 od dołu   | w hierarchii klas   |

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 636 | 3, 4, 5  | <pre> &lt;jsp:import import="java.util.*" %&gt; &lt;jsp:directive.page import="java.util.*" %&gt; &lt;jsp:page import="java.util.*" %&gt; </pre> |
| 658 | tabela, 1 wiersz, 1 kolumna                                  | Autoryzacja  |
| 662 | 18   | Element podrzędny<br>[..]  |
| 662 | ramka Kluczowe zagadnienia..<br>punkt 4 od dołu              | Jeśli nie zostanie<br>podana żadna metoda,<br>to ograniczeniom będą<br>podlegały WSZYSTKIE.  |
| 663 | górną ramką, 4 od dołu                                       | <weg-resource-<br>collection>  |
| 667 | 3  | <scrcity-constraint>   |
| 674 | 8 wystąpień w kodzie oraz na str.<br>675, 676 i 688          | <login-conf>   |
| 682 | 7  | <secrcity-constraint>  |
| 683 | 2  | NIE dysponując przy<br>tym gwarancją<br>BEZPIECZNEJ<br>transmisji danych   |
| 689 | nazwy kolumn   | Gość Członek   |
| 704 | prawy łam, 2. pytanie  | lanc.doFilter()  |
| 712 | rysunek u dołu   | doFilter jest zastłony<br>przez część rysunku.   |
| 723 | Odpowiedź dla ścieżki:<br>/Przepisy/Modyfikuj/RdzPrzepisu.do | Filtry: 1,5,4  |

|     |  |                                     |
|-----|--|-------------------------------------|
| 746 | podpis pod półprzezroczystym obiektem &quot;Pośrednik&quot;; | Zarządzanie Użytkownikiem Stub      |
| 769 | 8 od dołu &#040;kod&#041;;                                   | ExpertPiwny ep = new ExpertPiwny(); |
| 769 | 9  | brak linii kodu                     |

Poniżej znajduje się lista błędów znalezionych przez czytelników, ale jeszcze nie potwierdzonych przez Redakcję:

| Strona | Linia | Jest   | Powinno   |
|--------|-------|--|---|
| 279    | 10    | <b>Cookie[] cookie = request.getCookies();</b> | <b>Cookie[] cookies = request.getCookies();</b> |