



# JavaScript. Nieoficjalny podręcznik

David Sawyer McFarland

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:

## "JavaScript. Nieoficjalny podręcznik"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem <https://helion.pl/user/erraty>

Strona	Linia	Jest
2		ftp://ftp.helion.pl/przyklad/jascnp.zip
40	18	document.wirte
74	Poniżej Usuwanie elementów z tablicy	Oba usuwają z tablicy jedną wartość, przy czym polecenie pop() z początku, a polecenie shift() - z końca.
76	ostatnia linijka strony	grajpfruit
88	9	Sekwencji == (operatora równości) można użyć także to sprawdzenia
102	Rysunek 3.4	W kolumnie "Wartość zmiennej counter po instrukcji counter++" w 7 wierszu jest wartość 1
102	rysunek 3.4, przedostatni wiersz tabeli, ostatnia kolumna	1

102	w tabelce rząd 2 oddołu	1
103	2 przykład kodu	<pre> var days = ['Poniedziałek','Wtorek','Środa','Czwartek','Piątek','Sobota','Niedziela']; for (var i = days.length; j &gt; 0; i++){ document.write(days[i] + ', '); } </pre>
103	drugi kod java na stronie	<pre> for (var i = days.length; j&gt;0; i++) { </pre>
145	ostatni wiersz tabeli, druga kolumna	sekund
215	wiersz 6, w drugim listingu	body
223	ostatni wiersz &quot;Poradnik zaawansowanych&quot;	<a href="http://docs.jquery.com/Events_%28Guide">http://docs.jquery.com/Events_%28Guide</a>