JavaScript. Nieoficjalny podręcznik

David Sawyer McFarland

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:
"JavaScript. Nieoficjalny podręcznik"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem https://helion.pl/user/erraty

Strona	Linia	Jest
2	ftp://ftp.helion.pl/przyklad/jascnp.zip	
40	18	document.wirte
74	Poniżej Usuwanie elementów z tablicy	Oba usuwają z tablicy jedną wartość, przy czym polecenie pop() z początku, a polecenie shift() - z końca.
76	ostatnia linijka strony	grajpfruit
88	9	Sekwencji == (operatora równości) można użyć także to sprawdzenia
102	Rysunek 3.4	W kolumnie "Wartość zmiennej counter po instrukcji counter++" w 7 wierszu jest wartość 1
102	rysunek 3.4, przedostatni wiersz tabeli, ostatnia kolumna	1

102	w tabelce rząd 2 oddołu	1	
103	2 przykład kodu	var days = [´Poniedziałek´,´Wtorek´,´Środa´,´Czwartek´,´Piątek´,´Sobota´,´Niedziela´]; for (var i = days.length; j > 0; i++){ document.write(days[i] + ´, ´); }	[´Poniedzia
103	drugi kod java na stronie	for (var i = days.length; j>0; i++) {	
145	ostatni wiersz tabeli, druga kolumna	sekund	
215	wiersz 6, w drugim listingu	body	
223	ostatni wiersz "Poradnik zaawansowanych"	http://docs.jquery.com/Events_%28Guide	