


# Java 1.5 Tiger. Zapiski programisty

## Brett McLaughlin, David Flanagan

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:
**"Java 1.5 Tiger. Zapiski programisty"**

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem https://helion.pl/user/erraty

| Strona | Linia | Jest | Powinno |
|---|---|---|---|
| 25 | komentarz na dole strony po prawej | (ang. Last-In, Last-Out). | (ang. Last-In, First-Out) |
| 26 | 6-4 od dołu | q.add("Pierwszy")<br>q.add("Drugi")<br>q.add("Trzeci") | q.offer("Pierwszy")<br>q.offer("Drugi")<br>q.offer("Trzeci") |
| 28 | 2 w kodzie | new PriorityQueue<Integer>(20, new Comparator<Integer>()<br>... | new PriorityQueue<Integer>(20); |
| 77 | kod listingu 3.6 | RESEWOOD(0),<br>MAHOGANY(0),<br>.... | RESEWOOD,<br>MAHOGANY,<br>.... |
| 78 | 17 | Przydatna bywa również metoda complentOf(): | Przydatna bywa również metoda complementOf(): |
| 102 | 5 od dołu | akceptujący cztery takie argumenty | akceptujący sześć takich argumentów |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 126 | 10 od dołu | Severity severity() default Severity.IMPORTANT; | Severity severity(); |
| 133 | 4 od dołu | com.oreilly.tiger.ch03. | com.oreilly.tiger.ch06. |
| 149 | drugi komentarz, linia ostatnia | ant runch07 | ant run-ch07 |
| 185 | komentarz, linia 5 od gory | ant runch10 | ant run-ch10 |
| 191 | 4, komentarz | ant runch10 | ant run-ch10 |