Java EE 6. Programowanie aplikacji WWW

Krzysztof Rychlicki-Kicior

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:
"Java EE 6. Programowanie aplikacji WWW"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem https://helion.pl/user/erraty

Strona	Linia	Jest	Powinno

31		Cookie lastVisit = null;
		for (Cookie c:
		request.getCookies())
		if
		(c.getName().equals("obecnosc")){
		lastVisit=c;
		break;
		}
			Cookie lastVisit = null;
			if(request.getCookies()!=null)
			for (Cookie c:
			request.getCookies())
			if
			(c.getName().equals("obecnosc")){
			lastVisit=c;
			break;
			}

35	12	Parametry serwletu są określane w podobny sposób jak w przypadku serwletów:	Parametry kontekstu są określane w podobny sposób jak w przypadku serwletów:
49	Listing 4.2 linia 7	daneDoZahaszowania	daneDoHaszowania
50	5-8	Wynik haszowania to: <%= request.getAttribute("md5hash") %>	Wynik haszowania to: ${requestScope.md5hash}

139	18	..ustawień serwera MySQL zapisanych w dodatku A, ...	W dalszych przykładach będę korzystał z domyślnych ustawień serwera MySQL, a także z bazy danych o nazwie javaee.
144	7	Obie encje	Obie adnotacje
151	6	dodaj.przychodnie.xhtml	dodajprzychodnie.xhtml
152	11		import javax.faces.event.ActionEvent;
152	kod źródłowy	lekarz	przychodnia

152	Listing 8.10 em.wiersz 21,22,26	lekarz.setId(null);
		em.persist(lekarz);
		em.getTransaction().commit();
		em.close();
		this.lekarz = new Lekarz();
			przychodnia.setId(null);
			em.persist(przychodnia);
			em.getTransaction().commit();
			em.close();
			this.przychodnia= new Przychodnia();

171	ostatni	..., a dokładnie generycznego typu listy.	..., a dokładnie generycznego typu zbioru.
181	18/19	lekarz i pacjent mogą istnieć bez bazy...	lekarz i pacjent mogą istnieć bez wizyty...

Poniżej znajduje się lista błędów znalezionych przez czytelników, ale jeszcze nie potwierdzonych przez Redakcję:

Strona	Linia	Jest	Powinno
49	**7 wiersz listingu 4.2**	**daneDoZahaszowania**	**daneDoHaszowania**
116	**7**	**<h:commandButton label="Oblicz" ...**	**<h:commandButton value="Oblicz" ...**
151	**6**	**dodaj.przychodnie.xhtml**	**dodajprzychodnie.xhtml**

172	**2gi pełny akapit**	**zastosuj wartość FetchType.EAGER**	**zastosuj wartość FetchType.LAZY**
172	**2gi pełny akapit**	**zastosuj wartość FetchType.EAGER**	**zastosuj wartość FetchType.LAZY**
175	**8-9**	**Jak zawsze, rekordy potomne będziemy pobierać dopiero w momencie odwołania się do listy**	**Jak zawsze, rekordy potomne będziemy pobierać od razu, przy utworzeniu obiektu klasy Lekarz, a nie w momencie odwołania się do zbioru (nie listy)**
175	**9 od dołu**	**lekarz i pacjenci stanowią automatyczne jednostki**	**lekarz i pacjenci stanowią autonomiczne jednostki**
199	**21**	**<managed-bean-scope>session</managed-bean-scope>**	**<managed-bean-scope>request</managed-bean-scope>**