

Java. Podstawy. Wydanie VIII

Cay S. Horstmann, Gary Cornell

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:
"Java. Podstawy. Wydanie VIII"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem https://helion.pl/user/erraty

Strona	Linia	Jest	Powinno
32	6 w tabeli 1.1	1.4 2004 Asercje 2723	1.4 2002 Asercje 2723
51	8	Przejdź do katalogu JavaPodstawy/t1/r02/ImageViewer.	Przejdź do katalogu JavaPodstawy/t1r02/ImageViewer.
62	12 od końca	znak powrotu karetki	znak nowego wiersza
66	2	0.125 = 2-3	0.125 = 2 do potęgi -3
76	Rysunek 3.1	Brak strzałki od float do double.	Dorysować strzałkę od float do double.
78	Pierwszy po tabeli 3.4	wiązanie lewostronne	wiązanie prawostronne
78	Tabela 3.4	! ~++ -- +(jednoargumentowy) ()(rzutowanie) new	! ~ ++ -- + - (jednoargumentowe) ()(rzutowanie) new
80	10	"brzydkiesłowousunięto"	"brzydkie słowousunięto"
81	6	połączone łańcuchy "Hell" i "p!"	połączone łańcuchy "Hel" i "p!"
82	7	"Hello".equals(greeting")	"Hello".equals(greeting)
89	11 od końca	Dodaje łańcuch c.	Dodaje łańcuch str.
92	10	String text()	String next()

92	12 od dołu	static Console konsole()	static Console console()
98	10	takie jak "c:\\mydirectory\\myfile.txt" or "/home/me/mydirectory/myfile.txt".	takie jak "c:\\mydirectory\\myfile.txt" lub /home/me/mydirectory/myfile.txt".
99	7	File(string fileName)	File(String fileName)
115	8 (licząc listing)	przekazanie sterowania do instrukcji i++.	przekazanie sterowania do instrukcji count++.
120	5 od dołu	tablicy do innej, należy użyć metody copyTo dostępnej w klasie Arrays:	tablicy do innej, należy użyć metody copyOf dostępnej w klasie Arrays:
125	Wyciąg API, trzeci prototyp	static type copyOf(type[] a, int start, int end)	static type copyOfRange(type[] a, int start, int end)
126	Wyciąg API, trzeci prototyp	static int binarySearch(type[] a, int start, int end type v)	static int binarySearch(type[] a, int start, int end, type v)
138	Rysunek 4.2	Narysowane jest, że klasa Item dziedziczy po klasie Order	Powinna być strzałka agregacji, to jest Item zawiera się w Order (strzałka agregacji skierowana do Order od Item)
138	Rysunek 4.2	Między Order, a Item jest strzałka oznaczająca relację dziedziczenia	Między Order, a Item powinna być strzałka agregacji (linia ciągła z pustym rombem, grot od strony Order)
141	Rysunek 4.4	birthday = birthday =	birthday = deadline =

145		przy konwersji między klasami GregorianCalendar i Calendar	przy konwersji między klasami GregorianCalendar i Date
145	9	pomiędzy klasami GregorianCalendar i Calendar.	pomiędzy klasami GregorianCalendar i Date.
146	1	Calendar.NIEDZIELA	Calendar.SUNDAY
146	2	Calendar.PONIEDZIAŁEK	Calendar.MONDAY
153	11	tablicę o nazwie Employee	tablicę obiektów klasy Employee
191	4 od dołu	com.horstmann.Employee	com. horstmann.corejava.Employee
192	13-15	java -classpath /home/user/classdir:.:/home/user/archives/archive.jar MyProg.java lub java -classpath c:\classdir;.;c:\archives\archive.jar MyProg.java	java -classpath /home/user/classdir:.:/home/user/archives/archive.jar MyProg lub java -classpath c:\classdir;.;c:\archives\archive.jar MyProg
192	koniec strony	ale można było ich uruchomić.	ale nie można było ich uruchomić.
206	13	Staff[0]	staff[0]
221	pierwszy w podrozdziale Dostęp chroniony	kiedy pola metody są prywatne	kiedy pola klasy są prywatne

224	19	Przemienność: dla dowolnych referencji x, y i z, jeśli x.equals(y) zwraca wartość true i y.equals(z) zwraca true, to x.equals(y) zwraca tę samą wartość.	Przechodniość: dla dowolnych referencji x, y i z, jeśli x.equals(y) zwraca wartość true i y.equals(z) zwraca true, to x.equals(z) zwraca tę samą wartość.
239	15 - cały trzeci podpunkt	Do sprawdzenia liczby elementów została użyta metoda size() zamiast metody length.	---cały podpunkt powinien zostać usunięty---
247	7	Size.SMALL.ToString()	Size.SMALL.toString()
252	6 od dołu	a nie napisane dla niej	a nie napisano dla niej
279	3 od dołu (tekst w ramce)	[...] należy w klasie Employee zdefiniować klasę o nazwie np. rank.	[...] należy w klasie Employee zdefiniować metodę o nazwie np. rank.
292	środek strony	"TalkingClass" (w 2 miejscach)	"TalkingClock"
320	3 od dpłu	pobiera wartość	ustawia wartość
327	12 od dołu	JFramegetContentPane().add()	JFrame.getContentPane().add()
339	15	Rysuje punkt o podanych współrzędnych	Definiuje punkt o podanych współrzędnych
354	20	img Obraz do narysowania	copyArea() nie posiada parametru img
364	na dole	Object setSource()	Object getSource()
418	4-6	setSelected	isSelected
650	12 od dołu	String filename = (String) names.get(0);	String filename = (String) files.get(0);
653	19	Listing 21.1. PairTest1.java	Listing 12.1. PairTest1.java

854	14	null - Referencja null	---wiersz usunięty ---

Poniżej znajduje się lista błędów znalezionych przez czytelników, ale jeszcze nie potwierdzonych przez Redakcję:

Strona	Linia	Jest	Powinno
749	**17, 21**	**return item.getItem(i); (...) return item.getItemCount(i);**	**return menu.getItem(i); (...) return menu.getItemCount(i);**