



# Java. Przewodnik dla początkujących. Wydanie V

Herbert Schildt

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:

## **"Java. Przewodnik dla początkujących. Wydanie V"**

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem <https://helion.pl/user/erraty>

Strona	Linia	Jest	Powinno
30	17 i 18 od dołu	ftp://ftp.helion.pl/przyklady/troyaid.zip	ftp://ftp.helion.pl/przyklady/javpp5.zip
30		ftp7//ftp.helion.pl/przyklady/troyaid.zip	ftp://ftp.helion.pl/przyklady/javpp5.zip

Poniżej znajduje się lista błędów znalezionych przez czytelników, ale jeszcze nie potwierdzonych przez Redakcję:

Strona	Linia	Jest	Powinno
36	28	a wynik umieszcza w zmiennej var1	a wynik umieszcza w zmiennej var2
47	12	Zatem w Javie mavar	Zatem w Javie myvar

<b>71</b>	<b>15</b>	<b>Zakres typu docelowego jest większy.</b>	<b>Typ docelowy zmieści typ źródłowy. lub Zakres typu docelowego jest większy lub równy zakresowi typu źródłowego.</b>
<b>151</b>		<b>tworząc tabelę new int[3][4] tworzymy tabelę, która pomieści 20 elementów (4 wersy i 5 kolumn), nie wiem czy to zabieg celowy czy przypadkowy błąd</b>	
<b>152</b>	<b>1-2</b>	<b>table[0][3] wartość 3 i tak dalej.</b>	<b>table[0][2] wartość 3 i tak dalej.</b>
<b>152</b>	<b>2</b>	<b>table[0][3] wartość 3</b>	<b>table[0][3] wartość 4</b>