



Java. Techniki zaawansowane. Wydanie VIII

Cay S. Horstmann, Gary Cornell

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:

"Java. Techniki zaawansowane. Wydanie VIII"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem <https://helion.pl/user/erraty>

Strona	Linia	Jest	Powinno
2	11	<code>ftp://ftp.helion.pl/przyklady/javt28.zip</code>	<code>ftp://ftp.helion.pl/przyklady/javtz8.zip</code>
2	11	<code>ftp://ftp.helion.pl/przyklady/javt28.zip</code>	<code>ftp://ftp.helion.pl/przyklady/javtz8.zip</code>

Poniżej znajduje się lista błędów znalezionych przez czytelników, ale jeszcze nie potwierdzonych przez Redakcję:

Strona	Linia	Jest	Powinno
18	11 od dołu	Metoda <code>available</code> pozwala sprawdzić liczbę bajtów, które w danym momencie odczytać.	Metoda <code>available</code> pozwala sprawdzić liczbę bajtów, które w danym momencie może odczytać.
21	2 od dołu	Unicode (więcej informacji na temat kodów Unicode znajdziesz w rozdziale 3. książki	Unicode (więcej informacji na temat kodów Unicode znajdziesz w rozdziale 3. książki
32	4	<code>calendar.setTime(hireDay);</code>	<code>calendar.setTime(hireDate)</code>

41	69od gura	jan pawel dwa	jan pawel drugi
129	16 od góry	condif.xsd. Jeśli dokument używa ...	config.xsd. Jeśli dokument używa ...
193	1 od dołu	<pre> PrintWriter out = new PrintWriter(outStream, true /autoFlush ?); </pre>	<pre> PrintWriter out = new PrintWriter(outStream, true /autoFlush /); </pre>
265	32	<pre> priceUpdateStmt.setString(1, priceUpdateStmt.setDouble(1, priceChange.getText(0)), double.parseDouble(priceChange.getText())); </pre>	<pre> priceUpdateStmt.setString(1, priceUpdateStmt.setDouble(1, priceChange.getText(0)), double.parseDouble(priceChange.getText())); </pre>
265	32	<pre> priceUpdateStmt.setString(1, priceUpdateStmt.setDouble(1, priceChange.getText(0)), double.parseDouble(priceChange.getText())); </pre>	<pre> priceUpdateStmt.setString(1, priceUpdateStmt.setDouble(1, priceChange.getText(0)), double.parseDouble(priceChange.getText())); </pre>
380	2 i 3 od góry	<pre> model.addElement("quick"); model.addElement("brown"); </pre>	<pre> model.addElement("quick"); model.addElement("brown"); </pre>
380	9	<p>Jak łatwo zauważyć, klasa DefaultModelList</p>	<p>Jak łatwo zauważyć, klasa DefaultListModel</p>