Perl. Wprowadzenie

Randal L. Schwartz, Tom Christiansen

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:
"Perl. Wprowadzenie"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem https://helion.pl/user/erraty

Strona	Linia	Jest	
14	wiersz 14 od góry	w katalogu /published/oreilly/ nutshell/perl/learning_perl2	w katalogu /published/ore perl/learning_p
29	wiersz 23 od góry	Zapisujemy go do zmiennej $name.	Zapisujemy g zmiennej $im
30	wiersz 16 od dołu	$name	$imie
52	wiersz 12 od dołu	377	0377
54	wiersz 20 od dołu	poprzedź lewymi ukośnikami wszystkie znaki aż do /E	poprzedź lew ukośnikami wsz znaki aż do
58	wiersz 4 od góry	30/6/3 # (30/6)*3, czyli 15	30/6*3 # (30/6 czyli 15
69	wiersz 1 od dołu	$kazek[7]="ho"; # @kazek to teraz (1,2,3,"hej",undef,undef,"ho");	$kazek[7]="ho @kazek to tera teraz (1,2,3,"hej",undef,unde

80	wiersz 5 od dołu	liczb od 0 do 30	liczb od 0 do
83	wiersz 7 od góry	... (# dla każdego klucza tablicy %fred	... (# dla każd klucza tablicy %
83	wiersz 8 od góry	"klucz $key odpowiada...	"klucz $kluc odpowiada.
87	wiersz 4 od dołu	while (<STDIN>) { # czyli while(defined($_=<STDIN))	while (<STDIN> czyli while(defined($_=<
87	wiersz 4 od dołu	while (<STDIN>) { # czyli while(defined($_=<STDIN))	while (<STDIN> czyli while(defined($_=<
94	wiersz 17 od góry	$/x+/jarek/;	s/x+/jarek/
96	wiersz 5 od dołu	# Janusz tak, ale nie Janusz Borkowski	# Janusz tak, a Jan Borkows
96	wiersz 7 od dołu	/abc\bdef/; # nigdy nie bedzie pasowalo, bo tam nie moze byc granicy	/\b\b/; # nigdy bedzie pasowa tam nie moze granicy
98	wiersz 12 od góry	$a="witaj swiecie"; $a=~/^wi/; #prawda	$a="Hello wo $a=~/^He/; #p
100	wiersz 5 od góry	if (Q$coE/) {	if (/Q$coe/)
101	wiersz 2 od dołu	jednej lub dwu kropkom	jednej lub wie kropkom

102	wiersz 1 od dołu	$lancuch	$cokolwiek
102	wiersz 1 od dołu	$lancuch	$cokolwiek
108	wiersz 25 od góry	print add(1,2,3,4,5); # wypisuje 15	print dodaj(1,2,3 # wypisuje
108	wiersz 26 od góry	print add(1..5); # takze 15, gdyz rozwijane jest 1..5	print dodaj(1.. takze 15, gd rozwijane jest
124	wiersz 4 od góry	Operatory -M, -A oraz -M	Operatory -M, -A C
130	wiersz 5 od dołu	Te trzy pola numeryczne pozwalają zapisać sześć cyfr...	Te trzy pol numeryczne poz zapisać pięć c
154	wiersz 16 od dołu	waitpd($kidpid, 0);	waitpd($pid_pot 0);
159	wiersz 3 od góry	while (<>)) {	while (<>)
165	wiersz 19 od góry	tr/a-z/ABCDE/; $_ to teraz "AE AE"	tr/a-z/ABCDE/d; teraz "AE A
168	wiersz 15 od dołu	$numer_id = getwpuid("daemon"); $nazwa = getwpnam(25);	$numer_id getwpuid("25 $nazwa = getwpnam(dae
194	wiersz 8 od góry	-MAIN	-NAME

209	wiersz 17 od dołu	} elsif ($temperatura	} elsif ($tempe
209	wiersz 18 od góry	if ($temperatura > 25) {	if ($temperatura {
209	wiersz 19 od dołu	if ($temperatura > 25) {	if ($temperatura {
214	wiersz 3 od góry	if (/^[eiou]*a[^iou]*e[^aou]*i[^aeu]*o[^aei]*u[^aeio]*$/i) {	if (/[^eiou]*a[^iou]*e[^aou]*i[^aeu]*o[^aei]*u[^aeio]*$/i) {
216	wiersz 17 od dołu	$suma = -$suma;	$suma = - $lic
233	wiersz 7 od góry	Math::Complex Pakiet do manipulacji liczbami urojonymi	Math::Complex do manipula liczbami zespol