# Perl. Wprowadzenie

**Randal L. Schwartz, Tom Christiansen**

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:
**"Perl. Wprowadzenie"**

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem https://helion.pl/user/erraty

| Strona | Linia | Jest | |
|---|---|---|---|
| 14 | wiersz 14 od góry | w katalogu /published/oreilly/ nutshell/perl/learning_perl2 | w katalogu /published/ore perl/learning_p |
| 29 | wiersz 23 od góry | Zapisujemy go do zmiennej $name. | Zapisujemy g zmiennej $im |
| 30 | wiersz 16 od dołu | $name | $imie |
| 52 | wiersz 12 od dołu | 377 | 0377 |
| 54 | wiersz 20 od dołu | poprzedź lewymi ukośnikami wszystkie znaki aż do /E | poprzedź lew ukośnikami wsz znaki aż do |
| 58 | wiersz 4 od góry | 30/6/3 # (30/6)*3, czyli 15 | 30/6*3 # (30/6 czyli 15 |
| 69 | wiersz 1 od dołu | $kazek[7]="ho"; # @kazek to teraz (1,2,3,"hej",undef,undef,"ho"); | $kazek[7]="ho @kazek to tera teraz (1,2,3,"hej",undef,unde |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80 | wiersz 5 od dołu | liczb od 0 do 30 | liczb od 0 do |
| 83 | wiersz 7 od góry | ... ( # dla każdego klucza tablicy %fred | ... ( # dla każd klucza tablicy % |
| 83 | wiersz 8 od góry | "klucz $key odpowiada... | "klucz $kluc odpowiada. |
| 87 | wiersz 4 od dołu | while (<STDIN>) { # czyli while(defined($_=<STDIN)) | while (<STDIN> czyli while(defined($_=< |
| 87 | wiersz 4 od dołu | while (<STDIN>) { # czyli while(defined($_=<STDIN)) | while (<STDIN> czyli while(defined($_=< |
| 94 | wiersz 17 od góry | $/x+/jarek/; | s/x+/jarek/ |
| 96 | wiersz 5 od dołu | # Janusz tak, ale nie Janusz Borkowski | # Janusz tak, a Jan Borkows |
| 96 | wiersz 7 od dołu | /abc\bdef/; # nigdy nie bedzie pasowalo, bo tam nie moze byc granicy | /\b\b/; # nigdy bedzie pasowa tam nie moze granicy |
| 98 | wiersz 12 od góry | $a="witaj swiecie"; $a=~/^wi/; #prawda | $a="Hello wo $a=~/^He/; #p |
| 100 | wiersz 5 od góry | if (Q$coE/) { | if (/Q$coe/) |
| 101 | wiersz 2 od dołu | jednej lub dwu kropkom | jednej lub wie kropkom |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 | wiersz 1 od dołu | $lancuch | $cokolwiek |
| 102 | wiersz 1 od dołu | $lancuch | $cokolwiek |
| 108 | wiersz 25 od góry | print add(1,2,3,4,5); # wypisuje 15 | print dodaj(1,2,3 # wypisuje |
| 108 | wiersz 26 od góry | print add(1..5); # takze 15, gdyz rozwijane jest 1..5 | print dodaj(1.. takze 15, gd rozwijane jest |
| 124 | wiersz 4 od góry | Operatory -M, -A oraz -M | Operatory -M, -A C |
| 130 | wiersz 5 od dołu | Te trzy pola numeryczne pozwalają zapisać sześć cyfr... | Te trzy pol numeryczne poz zapisać pięć c |
| 154 | wiersz 16 od dołu | waitpd($kidpid, 0); | waitpd($pid_pot 0); |
| 159 | wiersz 3 od góry | while (<>)) { | while (<>) |
| 165 | wiersz 19 od góry | tr/a-z/ABCDE/; $_ to teraz "AE AE" | tr/a-z/ABCDE/d; teraz "AE A |
| 168 | wiersz 15 od dołu | $numer_id = getwpuid("daemon"); $nazwa = getwpnam(25); | $numer_id getwpuid("25 $nazwa = getwpnam(dae |
| 194 | wiersz 8 od góry | -MAIN | -NAME |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 209 | wiersz 17 od dołu | } elsif ($temperatura | } elsif ($tempe |
| 209 | wiersz 18 od góry | if ($temperatura > 25)<br>{ | if ($temperatura<br>{ |
| 209 | wiersz 19 od dołu | if ($temperatura > 25)<br>{ | if ($temperatura<br>{ |
| 214 | wiersz 3 od góry | if<br>(/^[eiou]*a[^iou]*e[^aou]*i[^aeu]*o[^aei]*u[^aeio]*$/i)<br>{ | if<br>(/[^eiou]*a[^iou]*e[^aou]*i[^aeu]*o[^aei]*u[^aeio]*$/i)<br>{ |
| 216 | wiersz 17 od dołu | $suma = -$suma; | $suma = - $lic |
| 233 | wiersz 7 od góry | Math::Complex Pakiet do manipulacji liczbami urojonymi | Math::Complex do manipula liczbami zespol |