# PHP5, Apache i MySQL. Od podstaw

## Zespół autorów

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:
**"PHP5, Apache i MySQL. Od podstaw"**

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem https://helion.pl/user/erraty

| Strona | Linia | Jest | Powinno |
|---|---|---|---|
| 80 | 5 | ("zona" => array("imie"=>"Mileva", | "zona" => array("imie"=>"Mileva", |
| 85 | 1 | Rysunek 2.17 przedstawia okno przeglądarki www, w którym widnieje dokument z trzema linkami. | Rysunek 2.17 powinien przedstawiać okno przeglądarki www, w którym wyświetlony jest dokument z nieposortowaną listą filmów. |
| 97 | 6 od dołu | enum("opcja1","opcja2",...) | enum(´opcja1´,´opcja2´,...) |
| 99 | 12, 14 | Użyj bigtext, jeśli w trakcie wyszukiwania, sortowania i porównywania nie ma znaczenia wielkość liter. W przeciwnym razie użyj typu bigblop. | Użyj longtext, jeśli w trakcie wyszukiwania, sortowania i porównywania nie ma znaczenia wielkość liter. W przeciwnym razie użyj typu longblop. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 99 | 4 | Użyj tinytext, jeśli spacje z końca nie mają być usuwane, nie jest potrzebna wartość domyślna, ale ma znaczenie wielkość liter. | Użyj tinyblob, jeśli spacje z końca nie mają być usuwane, nie jest potrzebna wartość domyślna, ale ma znaczenie wielkość liter. |
| 104 | 11 od dołu | mp5ampass | bp5ampass |
| 104 | 11 od dołu | o nazwie bp5am i haśle mp5ampass. | o nazwie bp5am i haśle bp5ampass. |
| 105 | 12 | Tabeli peope, która przechowuje nazwiska i imiona aktorów i reżyserów. | Tabeli people, która przechowuje nazwiska i imiona aktorów i reżyserów. |
| 105 | 23 | die ("Sprawdź połączenie z serwerem."); | die("Sprawdź połączenie z serwerem."); |
| 124 | 12 | 2. Zapisz kod w pliku o nazwie tabel1.php i umieść go (...) | 2. Zapisz kod w pliku o nazwie table1.php i umieść go (...) |
| 124 | 2 i 5 od dołu | $table | $movie |
| 126 | 2 od dołu | znacznik table | brak tego wiersza |
| 137 | 5 od dołu | table3.php. | table2.php. |
| 174 | 6 od góry | ftp://ftp.helion.pl/troyaid/przyklady.zip | ftp://ftp.helion.pl/przyklady/phappo.zip |
| 174 | 7 | ftp://ftp.helion.pl/troyaid/przyklady.zip Błędny link(nie działa) | http://helion.pl/przyklady/phappo.zip |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 184 | 2 od dołu | tworząc ogólny skrypt umożliwiający zarówno dodawanie, jak i edycję filmów | tworząc ogólny skrypt umożliwiający zarówno usuwanie, jak i edycję filmów |
| 184 | 4 od dołu | Tabela ta zawiera wszystkie osobny znane przez system bazy danych. | Tabela ta zawiera wszystkie osoby znane przez system bazy |
| 197 | 2 od dołu | Dodaj kod edycji i usuwania | Dodaj kod edycji i dodawania |
| 211 | 5 | | } |
| 212 | 8 od góry | Został umieszczony w dniu <?php echo $today; ?> | Został umieszczony w dniu <?php echo $image_date; ?> |
| 227 | 26 i 27 od dołu | $ImageDir = "images"; $ImageThumb = $ImageDir . "/thumbs/"; | $ImageDir = "images/"; $ImageThumb = $ImageDir . "thumbs/"; |
| 247 | 15 od góry | $movie_name = trim($row[´movie_name´]); | $movie_name = trim($_POST[´movie_name´]); |
| 293 | 12 od dołu | ftp://ftp.helion.pl/troyaid/przyklady.zip | ftp://ftp.helion.pl/przyklady/phappo.zip |
| 310 | 2 i 3 od dołu | $row = mysql_fetch_array($result); $charlist[$row[´id´]] = $row[´alias´]; | while($row = mysql_fetch_array($result)){ $charlist[$row[´id´]] = $row[´alias´];} |
| 359 | 29 | $postcard->body = "Tekst z użyciem HTML!"; | $postcard->html_body = "Teskt z użyciem HTML!"; |
| 662 | 25 od dołu | "movie_director = ´" . $movie_director] . "´." | "movie_director = ´" . $movie_director . "´." |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 696 | 4 | I Minuty z początkowymi zerami | i Minuty z początkowymi zerami |
| 710 | 13 od dołu | mysql_connect([host[:port][:/sciezka/do/gniazda], nazwa_uzytkownika, haslo]) Ustanawia trwałe połączenie z serwerem. Podobne do mysql_connect(). | mysql_pconnect([host[:port][:/sciezka/do/gniazda], nazwa_uzytkownika, haslo]) Ustanawia trwałe połączenie z serwerem. Podobne do mysql_connect(). |

Poniżej znajduje się lista błędów znalezionych przez czytelników, ale jeszcze nie potwierdzonych przez Redakcję:

| Strona | Linia | Jest | Powinno |
|---|---|---|---|
| **0** | **plik rozdzial6.mysql, wiersz 10** | **ENGINE=MyISAM PACK_KEYS=0 DEFAULT CHARSET=utf8_polish_ci AUTO_INCREMENT=4** | **ENGINE=MyISAM PACK_KEYS=0 DEFAULT CHARSET=utf8_polish_ci AUTO_INCREMENT=4;** |
| **67** | **43** | **używając nazwy użytkownika Jan12345 i hasła** | **używając nazwy użytkownika Jan i hasła** |
| **295** | **2** | **$sql = "DELETE FROM char_main, char_lair " . "UNSIG char_main m, char_lair l" .** | **$sql = "DELETE FROM m,l " . "UNSIG char_main m, char_lair l" .** |