

PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty. Wydanie trzecie

Luke Welling, Laura Thomson

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:
"PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty. Wydanie trzecie"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem https://helion.pl/user/erraty

Strona	Linia	Jest	Powinno
24	3 od dołu	przedstawiają siedem najczęściej tworzonych przez programistów aplikacji WWW	przedstawiają osiem najczęściej tworzonych przez programistów aplikacji WWW
39	9 od dołu	Kod PHP w powyższym przykładzie rozpoczynał się znakiem <?	Kod PHP w powyższym przykładzie rozpoczynał się znakiem <?php
60	1	Istnieje poza tym kilka innych typów, ...	Istnieje poza tym kilka innych typów operatorów, ...
66	19	... i czy posiada wartość niepustą i niezerową, i zwraca odpowiednio true lub false.	... i czy posiada wartość pustą lub zerową, i zwraca odpowiednio true lub false.
73	8 od dołu	$cyfra++	$cyfra++;
74	13, 14	... align="right" .. ... align="right" ..	... align=´right´ .. ... align=´right´ ..

74	3	table border="0" cellpading="3"	<table border="0" cellpadding="3">
74	4		
74	4	cellpading="3"	cellpadding="3"

75	8 do 5 od dołu	do
		wyrażenie
		while(warunek);
			do {
			wyrażenie
			}
			while (warunek);

76	4	echo $cyfra. ´br /><´;	echo $cyfra. ´ ´; --$cyfra;
81	1	$ _POST[´adres´]	$_POST[´adres´]
88	14	fwrite($wp, $ciag_wyjsciowy, strlen($ciag_wyjsciowy));	fwrite($wp, $ciagwyjsciowy, strlen($ciagwyjsciowy));
89	22	Listing 2.2. przetworzzamowienie.txt	Listing 2.2. przetworzzamowienie.php
89	29	$DOCUMENT_ROOT = $_POST[´DOCUMENT_ROOT´];	$DOCUMENT_ROOT = $_SERVER[´DOCUMENT_ROOT´];
90	15 od dołu	."PLN/t". $adres." ";	."PLN ". $adres." ";
91	19	@ $wp = fopen("$DOCUMENT_ROOT/../ zamowienia/zamowienia.txt", ´r´);	@ $wp = fopen("$DOCUMENT_ROOT/../ zamowienia/zamowienia.txt", ´rb´);
94	26	$tablicapliku = file("$DOCUMENT_ROOT/../ zamowienia/zamowienia");	$tablicapliku = file("$DOCUMENT_ROOT/../ zamowienia/zamowienia.txt");
96	8	echo nl2br(fread($wp, filesize("$DOCUMENT_ROOT/../zamowienia/zamowienia")));	echo nl2br(fread($wp, filesize("$DOCUMENT_ROOT/../zamowienia/zamowienia.txt")));
97	podpis do rysunku 2.5	offset 234 bajty	offset 283 bajty

98	17 od dołu	flock($wp, LOCK_SH); //blokada zapisu pliku	flock($wp, LOCK_EX); //blokada zapisu pliku
104	22-24	$produkty[0]; = ´Opony´; $produkty[1]; = ´Olej´; $produkty[2]; = ´Świece Zapłonowe´;	$produkty[0] = ´Opony´; $produkty[1] = ´Olej´; $produkty[2] = ´Świece Zapłonowe´;
106	10	echo $element[klucz]	echo $element[key]
106	11	echo $element[wartosc]	echo $element[value]
112	10	Wartości można również posortowane	Wartości można również posortować
112	15	Ceny będą teraz występować w porządku: 20, 100, 400	Ceny będą teraz występować w porządku: 4, 10, 100
119	26-31	bgcolor="#CCCFF"	bgcolor="#CCCCFF"
129	23	Aby dorzucić więcej niż jeden nagłówek, należy rozdzielić je w ciągu znaków symbolami nowego wiersza i powrotu karetki (\n\r), jak przedstawiono poniżej: $dodatkowe_naglowki="From: serwerwww@przyklad.com\n\r"	Aby dorzucić więcej niż jeden nagłówek, należy rozdzielić je w ciągu znaków symbolami nowego wiersza i powrotu karetki (\n\r), jak przedstawiono poniżej: $dodatkowe_naglowki="From: serwerwww@przyklad.com\n\r"
130	9	$komentarz=trim($feedback);	$komentarz=trim($komentarz)
137	13	};	}
147	1 od dołu	^[a-zA-z0-9_]+@[a-zA-z0-9\-]+ .[a-zA-z0-9\-\.]+$	^[a-zA-Z0-9_]+@[a-zA-Z0-9\-]+ .[a-zA-Z0-9\-\.]+$
147	14	Początek minimalnego/maksymalnego kwantyfikatora	Koniec minimalnego/maksymalnego kwantyfikatora

147	16	Podsumowanie znaków specjalnych stosowanych wyrażeniach regularnych POSIX...	Podsumowanie znaków specjalnych w stosowanych wyrażeniach regularnych POSIX...
147	16	Tabela 4.5 Podsumowanie znaków specjalnych stosowanych wyrażeniach regularnych POSIX, w nawiasach kwadratowych	Tabela 4.5 Podsumowanie znaków specjalnych stosowanych w wyrażeniach regularnych POSIX, w nawiasach kwadratowych
147	Tabela 4.4, wiersz ostatni	? Oznaczenie podworca jako opcjonalnego	? Oznaczenie podwzorca jako opcjonalnego
148	1	^[a-zA-z0-9_]+	^[a-zA-Z0-9_]+
148	6	Podwyrażenie ^[a-zA-z0-9-]+, zawierające znaki alfanumeryczne	Podwyrażenie ^[a-zA-Z0-9-]+, zawierające znaki alfanumeryczne
148	6	Podwyrażenie ^[a-zA-z0-9-.]+$ pasuje do reszty nazwy domeny	Podwyrażenie ^[a-zA-Z0-9-.]+$ pasuje do reszty nazwy domeny
150	1	Powyższe wyrażenie rozbija nazwę komputera na pięć części i wyświetla każdą z nich w osobnym wierszu.	Powyższe wyrażenie rozbija nazwę komputera na dwie części i wyświetla każdą z nich w osobnym wierszu.
161	10 od dołu	W tym przypadku słowo int przed nazwą funkcji sygnalizuje, że zwraca ona zasób resource (to znaczy uchwyt otwartego pliku).	W tym przypadku słowo resource przed nazwą funkcji sygnalizuje, że zwraca ona zasób resource (to znaczy uchwyt otwartego pliku).

175	12	for ($i=1; $i=strlen($lancuch); $i++)	for ($i=strlen($lancuch); $i>=0; --$i)
182	nr lini 36	$this->atrybut = $param	$this->$atrybut = $param
183	1 od dołu	$a->atrybut = 5;	$a->$atrybut = 5;
184	6	$a->atrybut;	$a->$atrybut;
196	14, podobnie str. 197, wiersz 19	... cellpading="12" ...	... cellpadding="12" ...
196	28	... cellspacing=´4´\n";	... cellspacing=´4´>\n";
197	ostatni	Display()	Wyswietl()
201	1	zorientowany	zorientowanych
201	15 od dołu	Math	Matematyka
203	15	egzemplarzowa	egzemplarzować
206	5 od dołu	Funkcja value()	Funkcja current()
224	8 od dołu	Zamowienia(ZamowienieID, KlientID, Wartosc, Data)	KlientID jako klucz obcy powinien być podkreślony linią przerywaną w wyrażeniu: Zamowienia(ZamowienieID, KlientID, Wartosc, Data)
240	1	w czterech tabelach systemowych	w pięciu tabelach systemowych
242	17 od dołu	-> on *	-> on *.*
256	Tabela 9.10. wiersz 5 (typ: TEXT)	2^1-1 (czyli 65535)	2^16-1 (czyli 65535)

287	13 od dołu	$wynik->fetach_assoc()	$wynik->fetch_assoc()
292	17	$zapytanie = "insert into ksiazki values (?, ?, ?, ?, ?)";	$zapytanie = "insert into ksiazki values (?, ?, ?, ?)";
307	11	\etc\password	/etc/passwd
317	3 od dołu	mysqldump --opt --all-databases > wszystkie sql	mysqldump --opt --all-databases -> wszystkie sql
401	17 od dołu	Biblioteka cURL (...) zostanie szerzej omówiona w rozdziale 19.	Biblioteka cURL została szerzej omówiona na stronie: http://pl.php.net/manual/pl/ref.curl.php
430	listing, wiersz 12	while($plik=readdir($kat))	while(false !== ($plik=readdir($kat)))
477	6 od dołu	...linia od lewego górnego rogu (0,0) do lewego dolnego rogu ($szerokosc, $wysokosc) obrazka	...linia od lewego górnego rogu (0,0) do prawego dolnego rogu ($szerokosc, $wysokosc) obrazka
477	9 od dołu	Lewy dolny róg obrazka to x=$szerokosc, y=$wysokosc.	Prawy dolny róg obrazka to x=$szerokosc, y=$wysokosc.
576	Listing 26.13	do_html_heading(´Problem:´);	tworz_naglowek_html(´Problem:´);
582	25	..., że każde słowo umieszczone jest w osobnym wierszu, oddzielone przez znaki nowej.	..., że każde słowo umieszczone jest w osobnym wierszu, oddzielone przez znaki nowej linii.

789	15	Następnie pisze Nagłówek, korzystając z f1 (Arial) o rozmiarze 28 (14 punktów).	Następnie pisze Nagłówek, korzystając z f0 (Arial) o rozmiarze 28 (14 punktów).
796	listing, 2 od dołu	$data	$dane

Poniżej znajduje się lista błędów znalezionych przez czytelników, ale jeszcze nie potwierdzonych przez Redakcję:

Strona	Linia	Jest	Powinno
75	**20**	**echo $$temp.´ ´; //czy też jakiekolwiek inne działanie**	**echo $temp.´ ´; //czy też jakiekolwiek inne działanie**
77	**1**	**if($ilosc == 0)**	**if($ilosc == 0):**
123	**5**	**$wartosc = $wspolczynnik**	**$wartosc = $wspolczynnik ;**
274	**26**	**miasto = ´Katowice´**	**miejscowosc = ´Katowice´**
275	**13**	**set cena=cena1.1;**	**set wartosc=wartosc1.1;**

392	**14-17**	**htpasswd -bc /home/ksiazka/.htpass uzytkownik1 haslo1 htpasswd -bc /home/ksiazka/.htpass uzytkownik2 haslo2 htpasswd -bc /home/ksiazka/.htpass uzytkownik3 haslo3 htpasswd -bc /home/ksiazka/.htpass uzytkownik4 haslo4**	**htpasswd -bc /home/ksiazka/.htpass uzytkownik1 haslo1 htpasswd -b /home/ksiazka/.htpass uzytkownik2 haslo2 htpasswd -b /home/ksiazka/.htpass uzytkownik3 haslo3 htpasswd -b /home/ksiazka/.htpass uzytkownik4 haslo4**
572	**Listing 26.9, wiersz 12**	**if($lacz->num_rows>0)**	**if($wynik->num_rows>0)**