



PHP 3

Leon Atkinson

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:

"PHP 3"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem <https://helion.pl/user/erraty>

Strona	Linia	Jest	Powinno
18	wiersz 11 od dołu	Aby odróżnić skrypt od innych znaczników, PHP wykorzystuje znak cudzysłowiu (?) umieszczany za nawiasem otwierającym oraz przed nawiasem zamykającym.	Aby odróżnić skrypt od innych znaczników, PHP wykorzystuje znak zapytania (?) umieszczany za nawiasem otwierającym oraz przed nawiasem zamykającym.
40	listing 2.6, wiersz 3	"FORM Clients " .	"FROM Clients " .
86	wiersz 16 od dołu	** otwórz plik do odczytu	** otwórz plik do zapisu
213	wiersz 10 od góry (tabela 11.1)	l minuty	i minuty
302	do 318 (rozdział o MySQL) + przykłady na CD	<code>\$mysql_select_db("store", \$mysql_link);</code>	<code>mysql_select_db("store", \$mysql_link);</code>

307

wiersz 2od \$mysql_select_db("store",
góry \$mysql_link);

mysql_select_db("store",
\$mysql_link);