


# Praktyczny kurs asemblera

## Eugeniusz Wróbel

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:
**"Praktyczny kurs asemblera"**

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem https://helion.pl/user/erraty

| Strona | Linia | Jest | Powinno |
|---|---|---|---|
| 6 | 8 | Z8.1. CheckDlgButtom | Z8.1. CheckDlgButton |
| 9 | 5 | Poziom 1 | Poziom 2 |
| 43 | 41 | in al, 3f8h ; wprowadź do rejestru AL bajt z układu wej□ściowego o adresie 3fah | in al, 3f8h ; wprowadź do rejestru AL bajt z układu wej□ściowego o adresie 3f8h |
| 75 | 21 | loop sum | loop sumuj |
| 107 | Rysunek 7.1 (3 zdanie po lewej licząc od góry) | Słowo pod adresem 2h zawierające 230Bh | Słowo pod adresem 6h zawierające 230Bh |
| 125 | 31 | moj_podprogram proc near private uses ax cx di, var1:word, var2:word | moj_podprogram proc near C private uses ax cx di, var1:word, var2:word |
| 131 | 27 | rep stows | rep stosw |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 134 | 14. i 15. | Łatwo zauważyc, że parametry wywołania są umieszczane na stosie począwszy od lewej strony | Łatwo zauważyc, że parametry wywołania są umieszczane na stosie począwszy od prawej strony |
| 135 | 10. | czyli począwszy od prawego parametru | czyli począwszy od lewego parametru |
| 144 | 18/19 | koniec:<br>endm | koniec:<br>add si,di<br>endm |
| 157 | 19 | w rejestrze AH | w rejestrze AL |
| 157 | Tabela 10.1 | w lewej kolumnie trzykrotne wystąpienie AH | w lewej kolumnie trzykrotnie AL zamiast AH |
| 313 | 15 | Kopiuj zawartość 64-bitowego rejestru MMX do pamięci operacyjnej i odwrotnie. | Kopiuj zawartość 64-bitowego rejestru MMX do innego rejestru MMX lub pamięci operacyjnej i odwrotnie. |
| 313 | 4 od dołu | Kopiuj starsze dwa słowa z dwóch rejestrów MMX (lub rejestru MMX i pamięci operacyjnej) do jednego rejestru MMX. | Kopiuj młodsze dwa słowa z dwóch rejestrów MMX (lub rejestru MMX i pamięci operacyjnej) do jednego rejestru MMX. |
| 313 | ostatni rozkaz na stronie | PUNPCKLDW | PUNPCKLDQ |
| 318 | 2 rozkaz od dołu | PSHUFH | PSHUFW |
| 347 | 2 | (...) stosowanych w przykładach zamieszczonych w rozdziałach 11. oraz 14. | (...) stosowanych w przykładach zamieszczonych w rozdziałach 11. oraz 15. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 347 | Nagłówek Z8.1. | CheckDlgButtom | CheckDlgButton |

Poniżej znajduje się lista błędów znalezionych przez czytelników, ale jeszcze nie potwierdzonych przez Redakcję:

| Strona | Linia | Jest | Powinno |
|---|---|---|---|
| **0** | **płyta CD, listing pastele, wiersze 110 i 111** | **PSRLW MM1, 3 ; dzielimy przez 8 pand MM1, MM6** | **PSRLW MM3, 3 ; dzielimy przez 8 pand MM3, MM6** |