


# Praktyczny kurs Java. Wydanie II

## Marcin Lis

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:
**"Praktyczny kurs Java. Wydanie II"**

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem https://helion.pl/user/erraty

| Strona | Linia | Jest | Powinno |
|---|---|---|---|
| 22 | 12 | nazwa_zmiennej typ_zmiennej; | typ_zmiennej nazwa_zmiennej; |
| 31 | Listing 2.9 | /4/ System.out.println("a = " + a + ",b = " + b); | /4/ System.out.println("a = " + a + "b = " + b); |
| 35 | 20 | tan | ten |
| 40 | 7 | true true | true false |
| 40 | tabela 2.8 | Argument Wynik<br>true true<br>false true | Argument Wynik<br>true false<br>false true |
| 40 | Tabela 2.8 | Argument: true<br><br>Wynik: true | Argument: true<br><br>Wynik: false |
| 45 | 25 | wynik = - B / 2 A | wynik = - B / (2 A) |
| 45 | 31 | wynik = (-B +Math.sqrt(delta)) / 2 A | wynik = (-B +Math.sqrt(delta)) / (2 A) |
| 45 | 33 | wynik = (-B +Math.sqrt(delta)) / 2 A | wynik = (-B +Math.sqrt(delta)) / (2 A) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 72 | 10 | for(int i = 0; i < 20. i++){ | for(int i = 0; i < 20; i++{ |
| 98 | 15 | przez metodę pobierzXY | przez metodę pobierzWspolrzedne |
| 108 | 11 | ... jak w przypadku klasy z listingu 3.18 ... | ... jak w przypadku klasy z listingu 3.17 ... |
| 108 | 14 | y = x; | y = y; |
| 108 | 4 | jak na listingu 3.18 | jak na listingu 3.17 |
| 109 | 2 | przedstawionych na listingu 3.19 | przedstawionych na listingu 3.18 |
| 114 | 13 | Do klasy powstałej w ćwiczeniu 15.2 dopisz ... | Do klasy powstałej w ćwiczeniu 15.1 dopisz ... |
| 119 | 10 od dołu | (są one natomiast uwzględnione w listingach znajdujących się na płycie CD) | |
| 119 | 35 | są one natomiast uwzględnione w listingach znajdujących sie na płycie CD | są one natomiast uwzględnione w listingach znajdujących sie na serwerze FTP wydawnictwa Helion pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/pkjav2.zip |
| 127 | dwa ostatnie | x=rsin(alfa) y=rpierwiastek(1-sin^(alfa)) | x=rpierwiastek(1-sin^(alfa)) y=rsin(alfa) lub x=rcos(alfa) y=rpierwiastek(1-cos^(alfa)) |
| 128 | 3 | sin(alfa)=x/r | sin(alfa)=y/r |
| 205 | 22 | (...), w której metoda drawShape została (...) | (...), w której metoda draw została (...) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 264 | 19 | double wynik = - B / 2 A | double wynik = - B / (2 A) |
| 264 | 24 | wynik = (-B +Math.sqrt(delta)) / 2 A | wynik = (-B +Math.sqrt(delta)) / (2 A) |
| 264 | 26 | wynik = (-B +Math.sqrt(delta)) / 2 A | wynik = (-B +Math.sqrt(delta)) / (2 A) |
| 363 | listing 8.31 4 linijka | public class JAplikacja extends JFrame { | public class Aplikacja extends JFrame { |
| 384 | 8 i 9 | tabelę o dwóch wierszach i trzech kolumnach. | tabelę o trzech wierszach i dwóch kolumnach. |

Poniżej znajduje się lista błędów znalezionych przez czytelników, ale jeszcze nie potwierdzonych przez Redakcję:

| Strona | Linia | Jest | Powinno |
|---|---|---|---|
| **379** | **9 od dołu** | **setDocumentListener** | **addDocumentListener** |