

Python. Wprowadzenie. Wydanie III

Mark Lutz

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:
"Python. Wprowadzenie. Wydanie III"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem https://helion.pl/user/erraty

Strona	Linia	Jest	Powinno
184	2 od dołu	W drugim przykładzie do docelowego łańcucha znaków wstawiane są cztery wartości.	W drugim przykładzie do docelowego łańcucha znaków wstawiane są trzy wartości.
215	14	2. Wyrażenie z literałem takie jak {´a´ : 0, ´b´ : 0} lub seria przypisań D=[0], D[´a´]=0, D[´b´]=0	2. Wyrażenie z literałem takie jak {´a´: 0, ´b´: 0} lub seria przypisań D={} , D[´a´]=0, D[´b´]=0
276	25	raw_import()	raw_input()

292	19 od dołu	>>> x = ´mielonka´
		>>> while x: # Póki x nie jest puste
		... print,x
		... x=x[1:] # Odcięcie ostatniego znaku z x
		...
		mielonka ielonka elonka lonka nka ka a
			>>> x = ´mielonka´
			>>> while x: # Póki x nie jest puste
			... print,x
			... x=x[1:] # Odcięcie pierwszego znaku z x
			...
			mielonka ielonka elonka lonka nka ka a

300	16 od dołu	Po wykonaniu pętli zmienna ref będzie się odnosiła do listy zawierającej wszystkie elementy znalezione w łańcuchach seq1 i seq2.	Po wykonaniu pętli zmienna res będzie się odnosiła do listy zawierającej wszystkie elementy znalezione w łańcuchach seq1 i seq2.
335	13 od dołu	c. Następnie należy całkowicie usunąć listę, przepisując przykład za pomocą prostego wyrażenia z operatorem przynależności in.	c. Następnie należy całkowicie usunąć pętlę for, przepisując przykład za pomocą prostego wyrażenia z operatorem przynależności in.

346	18-19 dół	>>> seq1 = "mielonka" >>> seq2 = "biedronka"
		
		>>> intersect(s1, s2) [′i′, ′e′, ′o′, ′n′, ′k′, ′a′]
			>>> seq1 = "mielonka" >>> seq2 = "biedronka"
			
			>>> intersect(seq1, seq2) [′i′, ′e′, ′o′, ′n′, ′k′, ′a′]

388	5	key = ′one′ {′mam′: f1, ′juz′: f2, ′jeden′: f3}[key]()	key = ′jeden′ {′mam′: f1, ′juz′: f2, ′jeden′: f3}[key]()