

SQL Server 2005 Express. Skuteczne rozwiązania

Danuta Mendrala, Marcin Szeliga

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:
"SQL Server 2005 Express. Skuteczne rozwiązania"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem https://helion.pl/user/erraty

Strona	Linia	Jest	Powinno
32	10, 12, 13, 16	W wydruku czcionki nachodzą na siebie	USE master ALTER DATABASE SUSDB SET SINGLE_USER EXEC sp_detach_DB ´SUSDB´
32	5 od dołu, 7 od dołu	W wydruku czcionki nachodzą na siebie	msiexec /x {CEB5780F-1A70-44A9-850F-DE6C4F6AA8FB} callerid=ocsetup.exe, msiexec /x {BDD79957-5801-4A2D-B09E-852E7FA64D01} callerid=ocsetup.exe.
37	2 od dołu - przypis	W wydruku czcionki nachodzą na siebie	DBCC CHECKDB

37	24-26, 28-31, 35-39	W wydruku czcionki nachodzą na siebie	BACKUP DATABASE AdventureWorks2000 TO DISK=′E:\aw2k.bak′ WITH INIT RESTORE VERIFYONLY FROM DISK =′E:\aw2k.bak′ --- The backup set is valid. RESTORE DATABASE AdventureWorks2000 FROM DISK = ′E:\aw2k.bak′ WITH MOVE ′AdventureWorks2000_Data′ TO ′C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data\AW2K.MDF′, MOVE ′AdventureWorks2000_Log′ TO ′E:\aw2k.ldf′,
37	5, 6-14	W wydruku czcionki nachodzą na siebie	opcja CHECKDB programu DBCC5: USE AdventureWorks2000 GO DBCC CHECKDB --- DBCC results for ′AdventureWorks2000′. … CHECKDB found 0 allocation errors and 0 consistency errors in database ′AdventureWorks2000′.

39	3-8	W wydruku czcionki nachodzą na siebie	EXEC sp_change_users_login ´Auto_Fix´, ´danka´, NULL, ´Pa$$w0rd´ ---------- Barring a conflict, the row for user ´danka´ will be fixed by updating its link to a new login. The number of orphaned users fixed by updating users was 0. The number of orphaned users fixed by adding new logins and then updating users was 1.
39	9-1 od dołu	W wydruku czcionki nachodzą na siebie	USE AdventureWorks2000 GO DECLARE @User VARCHAR(8000) DECLARE @Cur CURSOR DECLARE @cSQL VARCHAR(8000) SET @Cur = CURSOR FOR SELECT name FROM sys.sysusers WHERE uid>4 AND islogin=1 OPEN @Cur FETCH NEXT FROM @Cur INTO @User WHILE @@FETCH_STATUS = 0

40	10-1od dołu	W wydruku czcionki nachodzą na siebie	DBCC CHECKDB (′AdventureWorks2000′) WITH DATA_PURITY --- DBCC results for ′AdventureWorks2000′. ... DBCC results for ′Production.ProductPhoto′. There are 101 rows in 50 pages for object "Production.ProductPhoto". CHECKDB found 0 allocation errors and 0 consistency errors in database ′AdventureWorks2000′. DBCC execution completed. If DBCC printed error messages, contact your system administrator.
40	1-6	W wydruku czcionki nachodzą na siebie	BEGIN SET @cSQL = ′ ALTER USER ′ + @User + ′ WITH DEFAULT_SCHEMA=[dbo]′ EXEC (@cSQL) FETCH NEXT FROM @Cur INTO @User END DEALLOCATE @Cur9
40	22	W wydruku czcionki nachodzą na siebie	DBCC CHECKDB ... WITH DATA_PURITY,

41	8-2 od dołu	W wydruku czcionki nachodzą na siebie	SELECT O.name AS Tabela, rows AS lWierszy FROM sys.sysobjects O LEFT JOIN sys.sysindexes I ON O.id = I.id WHERE I.indid AND OBJECTPROPERTY(O.id, N´IsTable´) = 1 AND O.status >= 0 AND O.name LIKE ´A%´ -- Wybieramy tabele o nazwach zaczynających się od litery A ORDER BY Tabela10
41	przypis	W wydruku czcionki nachodzą na siebie	W edycjach serwera SQL 2005, które pozwalają na partycjonowanie tabel i indeksów, można odczytać liczbę wierszy każdej partycji za pomocą instrukcji SELECT DISTINCT object_name(object_id) as nazwa, partition_number as partycja, rows FROM sys.partitions p JOIN sys.allocation_units a ON p.partition_id = a.container_id ORDER BY nazwa.

42	27-31	W wydruku czcionki nachodzą na siebie	USE master GO ALTER DATABASE tempdb MODIFY FILE (NAME = N′tempdev′, SIZE = 102400KB) GO ALTER DATABASE tempdb MODIFY FILE (NAME = N′templog′, SIZE = 30720KB)
42	9-10	W wydruku czcionki nachodzą na siebie	należy raz uaktualnić te dane, wykonując instrukcję DBCC UPDATEUSAGE: DBCC UPDATEUSAGE (′AdventureWorks2000′)
44	2 od dołu	W wydruku czcionki nachodzą na siebie	(jak operator LIKE)
46	13 od dołu, 5 od dołu	W wydruku czcionki nachodzą na siebie	DBCC CHECKDB (UNDO)
50	15-17	W wydruku czcionki nachodzą na siebie	SELECT name, type_desc FROM sys.system_objects WHERE name LIKE N′dm_%′ ORDER BY name
55	3	W wydruku czcionki nachodzą na siebie	SSL Provider: Łańcuch certyfikatów został wystawiony przez urząd, który nie jest zaufany.
56	13	W wydruku czcionki nachodzą na siebie	MSSQL$INSTANCJA

56	1-5	W wydruku czcionki nachodzą na siebie	Server Server is listening on [´any´ 1433]. Server Server local connection provider is ready to accept connection on [\\.\pipe\SQLLocal\SQLEXPRESS]. Server Server local connection provider is ready to accept connection on [\\.\pipe\MSSQL$SQLEXPRESS\sql\query].
59	21	W wydruku czcionki nachodzą na siebie	CREATE DATABASE [KOPIA mssqlsystemresource] ON
67	8-10	W wydruku czcionki nachodzą na siebie	ALTER DATABASE AdventureWorks ADD LOG FILE (NAME = N´TempLog´, FILENAME = N´g:\TempLog.ldf´ , SIZE = 102400KB)
70	19-22	W wydruku czcionki nachodzą na siebie	SELECT name FROM sys.objects WHERE type = ´S´ ORDER BY name
71	14 od dołu	W wydruku czcionki nachodzą na siebie	object_definition()

73	9-21	W wydruku czcionki nachodzą na siebie	USE AdventureWorks SET ANSI_NULLS ON SELECT COUNT(*) FROM Person.Address WHERE AddressLine2 = NULL ---------- 0 SET ANSI_NULLS OFF SELECT COUNT(*) FROM Person.Address WHERE AddressLine2 = NULL ---------- 19252
74	1, 3	W wydruku czcionki nachodzą na siebie	MOVE … TO CREATE DATABASE … FOR ATTACH
74	26-32	W wydruku czcionki nachodzą na siebie	USE master GO ALTER DATABASE AdventureWorks ADD FILE (NAME = N´AdvWorks´, FILENAME = N´c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\DATA\AdvWorks.ndf´ , SIZE = 51200KB) TO FILEGROUP [PRIMARY]

76	6-10, 13-15	W wydruku czcionki nachodzą na siebie	SELECT o.name as tabela, k.name as kolumna, t.name AS typ FROM sys.columns k JOIN sys.objects o ON k.object_id = o.object_id JOIN sys.types t ON k.system_type_id = t.system_type_id WHERE (OBJECTPROPERTY(k.object_id, N′IsSystemTable′) = 0) SELECT name, definition FROM sys.objects o JOIN sys.sql_modules s ON o.object_id=s.object_id
77	4-8	W wydruku czcionki nachodzą na siebie	SELECT login_name, COUNT(session_id) lsesji, SUM (reads*8) odczyt, SUM(writes*8) zapis FROM sys.dm_exec_sessions GROUP BY login_name ORDER BY count(session_id) DESC

79	12-20	W wydruku czcionki nachodzą na siebie	SELECT sql.text, qs.execution_count, p.query_plan FROM sys.dm_exec_query_stats qs CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(sql_handle) sql CROSS APPLY sys.dm_exec_query_plan(plan_handle) p WHERE query_plan.exist(′ declare default element namespace "http://schemas.microsoft.com/sqlserver/2004/07/showplan"; /ShowPlanXML/BatchSequence/Batch/Statements//RelOp/@PhysicalOp[= ″Clustered Index Scan″] ′) = 1