

Technik informatyk. Testy i zadania przygotowujące do egzaminu zawodowego

Jolanta Pokorska

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:
"Technik informatyk. Testy i zadania przygotowujące do egzaminu zawodowego"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem https://helion.pl/user/erraty

Strona	Linia	Jest	Powinno
230	zad 18	const n = 100; type dane = array [0 . . n] of real; Powyższy zapis: A.Deklaruje zmienną typu Real B.Deklaruje zmienną typu tablicowego C.Tworzy tablicę wypełnioną liczbami od 1 do 100 D.Tworzy tablicę wypełnioną liczbami od 0 do 100	const n = 100; type dane = array [0 . . n] of real; Powyższy zapis: A.Deklaruje zmienną typu Real B.Deklaruje typ tablicowy C.Tworzy tablicę wypełnioną liczbami od 1 do 100 D.Tworzy tablicę wypełnioną liczbami od 0 do 100
246	zad 24	jest	ma być

271	zad18	Wynikiem wykonania funkcji xxx będzie:
		function xxx (tekst: string): string;
		var i: byte; s: string;
		Begin
		s := ”“;
		for i := Lenght (tekst) downto 1 do s:= s+tekst[i];
		xxx :=s
		end;
		A.Określenie długości tekstu
		B.Wyświetlenie na ekranie długości tekstu
		C.Wyświetlenie na ekranie wartości zmiennej tekst
		D.Odwrócenie wartości zmiennej tekst (od ostatniego znaku do pierwszego)
			Wynikiem wykonania funkcji xxx będzie:
			function xxx (tekst: string): string;
			var i: byte; s: string;
			Begin
			s := ”“;
			for i := Length (tekst) downto 1 do s:= s+tekst[i];
			xxx :=s
			end;
			A.Określenie długości tekstu
			B.Wyświetlenie na ekranie długości tekstu
			C.Wyświetlenie na ekranie wartości zmiennej tekst
			D.Odwrócenie wartości zmiennej tekst (od ostatniego znaku do pierwszego)
			?

271	zad 19	Tablica TAB została zadeklarowana w następujący sposób:
		const n = 10;
		type tabela = array[0..n, 0..n] of byte;
		var TAB: tabela;
		Ile elementów można zapisać w tablicy TAB?
		A.1
		B.10
		C.100
		D.1000
			Tablica TAB została zadeklarowana w następujący sposób:
			const n = 10;
			type tabela = array[1..n, 1..n] of byte;
			var TAB: tabela;
			Ile elementów można zapisać w tablicy TAB?
			A.1
			B.10
			C.100
			D.1000