

Zend Framework od podstaw. Wykorzystaj gotowe rozwiązania PHP do tworzenia zaawansowanych aplikacji internetowych

Włodzimierz Gajda

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:
"Zend Framework od podstaw. Wykorzystaj gotowe rozwiązania PHP do tworzenia zaawansowanych aplikacji internetowych"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem https://helion.pl/user/erraty

Strona	Linia	Jest	Powinno
38	22	Zadanie mamy rozwiązać wykorzystując szablon zapisany w folderze 03-start/html-css-template/.	Zadanie mamy rozwiązać wykorzystując szablon zapisany w folderze 04-start/html-css-template/.
191	19	W przypadku użycie	W przypadku użycia

Poniżej znajduje się lista błędów znalezionych przez czytelników, ale jeszcze nie potwierdzonych przez Redakcję:

Strona	Linia	Jest	
32	**2**	**zf create action NAZWAKONTROLERA NAZWAAKCJI**	**zf cre NAZ NAZWAK**
32	**2**	**zf create action NAZWAKONTROLERA NAZWAAKCJI**	**zf cre NAZ NAZWAK**

102	17	resources.db.params.port = "3606"	resources. =
107	8 od dołu	w implementacji zasobu pozawala na modyfikację rozszerzenia nazwy pliku	w imp zasob na m rozs naz
116	ok. 22	page.css.s1.href = "/css/style.css"	page. = "/css page.c = "
124	listing 11.2	$lorem $this->getLorem();	$lore >get
125	\My\Resource\Lorem.php		\My\Application\
125	rysunek 11.1	My/Resource/Lorem.php	My/Application/
147	2	-pAX1BY2CZ3	-p AX
165	19	$rz = $db->fetchRow($sql, $nazwa);	$rz >fetch $z
169	Listning 14.15	$db->insert(´rzeka´, $data);	>inse $
171	18	Parametr $table ustala nazwę bazy danych	Param usta t

173	22	Parametry $bind przekazywane do metod fetchAll(), fetchRow(), fetchCol(), fetchOne(), fetchPairs() i insert() podlegają automatycznemu zabezpieczaniu metodą quoteInto(). Parametry metod delete() oraz update() zawierające dane rekordów podlegają automatycznym zabezpieczeniom.		Param przeka metod fet fet fet fetc insert(autom zabez metod Param dele up zawier reko po autom zabezp
173	22	Parametry metod delete() oraz update() zawierajace dane rekordow podlegaja		Param dele up zawier reko po
204	15	Pojedynczy rekord w reprezentuje		Poj r repr
225	application/models/DbTable/Kontynent/Row.php		application/models/D	
235	10	F->ilm_Row		->F
236	2 od dolu	utwórz plik application/models/DbTable/Kontynent/Row.php	application/models	utw
236	22	Następnie utwórz plik application/models/DbTable/Kontynent/Row.php	application/models	Następ

245	8	$afryka = $KontynentTable->find(1)->current;	$a $Konty >f >c
255	4	Następnie utwórz plik application/models/DbTable/Kontynent/Row.php	Następ application/models/D
259	ostatni	testy/xxx.html	teksty
259	Ostatnia linijka	testy/xxx.html	teksty
281	16 od dolu	´slug´ => ´abc-defgh-xyz´]	´sl $arty def
364	ostatni	$this->imiona	$this
393	6 (pomijając listing 29.6)	Deccription	Des