


# Zend Framework od podstaw. Wykorzystaj gotowe rozwiązania PHP do tworzenia zaawansowanych aplikacji internetowych

**Włodzimierz Gajda**

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:
**"Zend Framework od podstaw. Wykorzystaj gotowe rozwiązania PHP do tworzenia zaawansowanych aplikacji internetowych"**

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem https://helion.pl/user/erraty

| Strona | Linia | Jest | Powinno |
|---|---|---|---|
| 38 | 22 | Zadanie mamy rozwiązać wykorzystując szablon zapisany w folderze 03-start/html-css-template/. | Zadanie mamy rozwiązać wykorzystując szablon zapisany w folderze 04-start/html-css-template/. |
| 191 | 19 | W przypadku użycie | W przypadku użycia |

Poniżej znajduje się lista błędów znalezionych przez czytelników, ale jeszcze nie potwierdzonych przez Redakcję:

| Strona | Linia | Jest | |
|---|---|---|---|
| **32** | **2** | **zf create action NAZWAKONTROLERA NAZWAAKCJI** | **zf cre NAZ NAZWAK** |
| **32** | **2** | **zf create action NAZWAKONTROLERA NAZWAAKCJI** | **zf cre NAZ NAZWAK** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 | 17 | resources.db.params.port = "3606" | resources. = |
| 107 | 8 od dołu | w implementacji zasobu pozawala na modyfikację rozszerzenia nazwy pliku | w imp zasob na m rozs naz |
| 116 | ok. 22 | page.css.s1.href = "/css/style.css" | page. = "/css page.c = " |
| 124 | listing 11.2 | $lorem $this->getLorem(); | $lore >get |
| 125 | \My\Resource\Lorem.php | | \My\Application\ |
| 125 | rysunek 11.1 | My/Resource/Lorem.php | My/Application/ |
| 147 | 2 | -pAX1BY2CZ3 | -p AX |
| 165 | 19 | $rz = $db->fetchRow($sql, $nazwa); | $rz >fetch $z |
| 169 | Listning 14.15 | $db->insert(´rzeka´, $data); | >inse $ |
| 171 | 18 | Parametr $table ustala nazwę bazy danych | Param usta t |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 173 | 22 | Parametry $bind przekazywane do metod fetchAll(), fetchRow(), fetchCol(), fetchOne(), fetchPairs() i insert() podlegają automatycznemu zabezpieczaniu metodą quoteInto().<br><br>Parametry metod delete() oraz update() zawierające dane rekordów podlegają automatycznym zabezpieczeniom. | | Param przeka metod fet fet fet fetc insert( autom zabez metod<br><br>Param dele up zawier reko po autom zabezp |
| 173 | 22 | Parametry metod delete() oraz update() zawierajace dane rekordow podlegaja | | Param dele up zawier reko po |
| 204 | 15 | Pojedynczy rekord w reprezentuje | | Poj r repr |
| 225 | application/models/DbTable/Kontynent/Row.php | | application/models/D | |
| 235 | 10 | F->ilm_Row | | ->F |
| 236 | 2 od dolu | utwórz plik application/models/DbTable/Kontynent/Row.php | application/models | utw |
| 236 | 22 | Następnie utwórz plik application/models/DbTable/Kontynent/Row.php | application/models | Następ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 245 | 8 | $afryka = $KontynentTable->find(1)->current; | $a $Konty >f >c |
| 255 | 4 | Następnie utwórz plik application/models/DbTable/Kontynent/Row.php | Następ application/models/D |
| 259 | ostatni | testy/xxx.html | teksty |
| 259 | Ostatnia linijka | testy/xxx.html | teksty |
| 281 | 16 od dolu | ´slug´ => ´abc-defgh-xyz´] | ´sl $arty def |
| 364 | ostatni | $this->imiona | $this |
| 393 | 6 (pomijając listing 29.6) | Deccription | Des |