



Zend Framework od podstaw. Wykorzystaj gotowe rozwiązania PHP do tworzenia zaawansowanych aplikacji internetowych

Włodzimierz Gajda

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:

"Zend Framework od podstaw. Wykorzystaj gotowe rozwiązania PHP do tworzenia zaawansowanych aplikacji internetowych"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem <https://helion.pl/user/erraty>

Strona	Linia	Jest	Powinno
38	22	Zadanie mamy rozwiązać wykorzystując szablon zapisany w folderze 03-start/html-css-template/.	Zadanie mamy rozwiązać wykorzystując szablon zapisany w folderze 04-start/html-css-template/.
191	19	W przypadku użycie	W przypadku użycia

Poniżej znajduje się lista błędów znalezionych przez czytelników, ale jeszcze nie potwierdzonych przez Redakcję:

Strona	Linia	Jest	
32	2	zf create action NAZWAKONTROLERA NAZWAAKCJI	zf cre NAZ NAZWAK
32	2	zf create action NAZWAKONTROLERA NAZWAAKCJI	zf cre NAZ NAZWAK

102	17	<code>resources.db.params.port = "3606"</code>	<code>resources.</code> <code>=</code>
107	8 od dołu	w implementacji zasobu pozwalająca na modyfikację rozszerzenia nazwy pliku	w imp zasob na m rozs naz
116	ok. 22	<code>page.css.s1.href = "/css/style.css"</code>	<code>page.</code> <code>= "/css</code> <code>page.c</code> <code>= "</code>
124	listing 11.2	<code>\$lorem \$this->getLorem();</code>	<code>\$lorem</code> <code>>get</code>
125		<code>\My\Resource\Lorem.php</code>	<code>\My\Application\</code>
125	rysunek 11.1	<code>My/Resource/Lorem.php</code>	<code>My/Application/</code>
147	2	<code>-pAX1BY2CZ3</code>	<code>-p A></code>
165	19	<code>\$rz = \$db->fetchRow(\$sql, \$nazwa);</code>	<code>\$rz</code> <code>>fetcl</code> <code>\$z</code>
169	Listning 14.15	<code>\$db->insert('rzeka', \$data);</code>	<code>>inse</code> <code>\$</code>
171	18	Parametr <code>\$table</code> ustala nazwę bazy danych	Param usta t

173	22	Parametry \$bind przekazywane do metod fetchAll(), fetchRow(), fetchCol(), fetchOne(), fetchPairs() i insert() podlegają automatycznemu zabezpieczeniu metodą quoteInto(). Parametry metod delete() oraz update() zawierające dane rekordów podlegają automatycznym zabezpieczeniom.	Parametry \$bind przekazywane do metod fetchAll(), fetchRow(), fetchCol(), fetchOne(), fetchPairs() i insert() podlegają automatycznemu zabezpieczeniu metodą quoteInto(). Parametry metod delete() oraz update() zawierające dane rekordów podlegają automatycznym zabezpieczeniom.
173	22	Parametry metod delete() oraz update() zawierające dane rekordów podlegają	Parametry metod delete() oraz update() zawierające dane rekordów podlegają
204	15	Pojedynczy rekord w reprezentuje	Pojedynczy rekord w reprezentuje
225	application/models/DbTable/Kontynent/Row.php	application/models/DbTable/Kontynent/Row.php	application/models/DbTable/Kontynent/Row.php
235	10	F->ilm_Row	F->ilm_Row
236	2 od dołu application/models/DbTable/Kontynent/Row.php	utwórz plik application/models/DbTable/Kontynent/Row.php	utwórz plik application/models/DbTable/Kontynent/Row.php
236	22 application/models/DbTable/Kontynent/Row.php	Następnie utwórz plik application/models/DbTable/Kontynent/Row.php	Następnie utwórz plik application/models/DbTable/Kontynent/Row.php

245	8	\$afryka = \$KontynentTable- find(1)->current;	\$a \$Konty >f >c
255	4 application/models/DbTable/Kontynent/Row.php	Następnie utwórz plik application/models/D	Następ
259	ostatni	testy/xxx.html	tekst
259	Ostatnia linijka	testy/xxx.html	tekst
281	16 od dolu	'slug' => 'abc- defgh-xyz']	'sl \$arty def
364	ostatni	\$this->imiona	\$this
393	6 (pomijając listing 29.6)	Deccription	Des